

Fune standard a 6 trefoli - anima metallica
6 x 19 + WSC
tipo 114 M Z (zincata)

* Numero totale dei fili	114 nei trefoli + 19 nell'anima - totale 133
* Costruzione	6 trefoli di 19 fili più anima metallica - 6 (12+6+1) + WSC
* Norma di riferimento	fino al dia. 7 mm compreso: UNI EN 12385-4:2002 + A1:2008; diametri superiori, unificazione industriale
* Resistenza unitaria dei fili elem.	1770 N/mm^2
* Coefficiente di riempimento	0,615
* Modulo elastico medio	9500
* Finitura	zincatura
* Ingrassatura standard	asciutta
* Avvolgimento standard	crociata destra - sZ
* Caratteristiche	abbastanza flessibile, carichi di rottura limitati, resistenza alla abrasione buona
* Impieghi	costruzione di tiranti di sollevamento ed anelli continui di piccolo diametro - piccoli argani - fune di traslazione di gru a torre - regolatori di velocità di ascensori - sospensioni - reti di protezione - usi vari industriali e navali non gravosi

Dati tecnici

Codice articolo	diametro nominale mm	dia. effettivo mm		dia. filo maggiore mm	sezione metallica mm^2	carico di rottura minimo		portata kg *	peso al metro circa kg
		minimo	massimo			kN	kg		
FAZ114M03	3,0	3,00	3,24	0,19	4,35	5,77	588	118	0,034
FAZ114M04	4,0	4,00	4,28	0,26	7,73	10,30	1.050	210	0,061
FAZ114M043	4,3	4,30	4,60	0,28	8,93	11,85	1.208	242	0,070
FAZ114M045	4,5	4,50	4,82	0,29	9,78	12,97	1.323	265	0,077
FAZ114M05	5,0	5,00	5,35	0,32	12,07	16,00	1.631	326	0,095
FAZ114M06	6,0	6,00	6,36	0,38	17,39	23,10	2.355	471	0,137
FAZ114M07	7,0	7,00	7,42	0,45	23,66	31,40	3.200	640	0,187
FAZ114M075	7,5	7,50	7,95	0,48	27,16	36,04	3.674	735	0,214
FAZ114M08	8,0	8,00	8,40	0,51	30,91	41,01	4.180	836	0,244
FAZ114M09	9,0	9,00	9,45	0,58	39,12	51,90	5.291	1.058	0,309
FAZ114M10	10,0	10,00	10,50	0,64	48,29	64,07	6.531	1.306	0,381
FAZ114M11	11,0	11,00	11,55	0,70	58,43	77,53	7.903	1.581	0,461
FAZ114M12	12,0	12,00	12,60	0,77	69,54	92,27	9.405	1.881	0,549
FAZ114M13	13,0	13,00	13,65	0,83	81,61	108,29	11.038	2.208	0,644
FAZ114M14	14,0	14,00	14,70	0,90	94,65	125,59	12.802	2.560	0,747
FAZ114M16	16,0	16,00	16,80	1,02	123,63	164,03	16.721	3.344	0,975
FAZ114M18	18,0	18,00	18,90	1,15	156,47	207,60	21.162	4.232	1,23
FAZ114M20	20,0	20,00	21,00	1,28	193,17	256,30	26.126	5.225	1,52

I codici in grassetto sono normalmente a stock.
Diametri non presenti: caratteristiche tecniche a richiesta.

*** Portata calcolata con coefficiente 5:1 per impieghi generali di sollevamento.**
Applicazioni differenti possono richiedere coefficienti diversi, quindi dare luogo a portate diverse.