



Fune standard a 6 trefoli - anima tessile 6 x 19 + FC tipo 114 T Z (zincata)

* Numero totale dei fili	114 nei trefoli - in totale 114
* Costruzione	6 trefoli di 19 fili più anima di fibra tessile - 6 (12+6+1) + FC
* Norma di riferimento	fino al dia. 7 mm compreso: UNI EN 12385-4:2002 + A1:2008; diametri superiori, unificazione industriale
* Resistenza unitaria dei fili elem.	1770 N/mm ²
* Coefficiente di riempimento	0,514
* Modulo elastico medio	8750
* Finitura	zincatura
* Ingrassatura standard	asciutta
* Avvolgimento standard	crociata destra - sZ
* Caratteristiche	abbastanza flessibile, carichi di rottura limitati, resistenza alla abrasione buona
* Impieghi	costruzione di tiranti di sollevamento ed anelli continui di piccolo diametro - piccoli argani - fune di traslazione di gru a torre - regolatori di velocità di ascensori - sospensioni - reti di protezione - usi vari industriali e navali non gravosi

Dati tecnici									
Codice articolo	diametro nominale mm	dia. effettivo mm		dia. filo maggiore mm	sezione metallica mm ²	carico di rottura minimo		portata kg *	peso al metro circa kg
		minimo	massimo			kN	kg		
FAZ114T03	3,0	3,00	3,24	0,19	3,63	4,89	499	100	0,031
FAZ114T04	4,0	4,00	4,28	0,26	6,46	8,69	886	177	0,055
FAZ114T05	5,0	5,00	5,35	0,32	10,09	13,58	1.385	277	0,087
FAZ114T06	6,0	6,00	6,36	0,38	14,53	19,56	1.994	399	0,125
FAZ114T0650	6,5	6,50	6,89	0,42	17,05	22,96	2.340	468	0,146
FAZ114T07	7,0	7,00	7,42	0,45	19,78	26,63	2.714	543	0,170
FAZ114T075	7,5	7,50	7,95	0,48	22,70	30,57	3.116	623	0,195
FAZ114T08	8,0	8,00	8,40	0,51	25,83	34,78	3.545	709	0,221
FAZ114T09	9,0	9,00	9,45	0,58	32,69	44,01	4.487	897	0,280
FAZ114T10	10,0	10,00	10,50	0,64	40,36	54,34	5.539	1.108	0,346
FAZ114T11	11,0	11,00	11,55	0,70	48,84	65,75	6.702	1.340	0,419
FAZ114T12	12,0	12,00	12,60	0,77	58,12	78,25	7.976	1.595	0,498
FAZ114T13	13,0	13,00	13,65	0,83	68,21	91,83	9.361	1.872	0,585
FAZ114T14	14,0	14,00	14,70	0,90	79,11	106,50	10.857	2.171	0,678
FAZ114T16	16,0	16,00	16,80	1,02	103,33	139,11	14.180	2.836	0,886
FAZ114T18	18,0	18,00	18,90	1,15	130,77	176,06	17.947	3.589	1,12
FAZ114T20	20,0	20,00	21,00	1,28	161,45	217,36	22.157	4.431	1,38

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Diametri non presenti: caratteristiche tecniche a richiesta.

* Portata calcolata con coefficiente 5:1 per impieghi generali di sollevamento.

Applicazioni differenti possono richiedere coefficienti diversi, quindi dare luogo a portate diverse.