


Grilli zincati diritti standard (commerciali)



Art. 1151



A richiesta disponibili questi tipi di perni (non illustrati):

- art. 1154, a testa quadra (per pesca)
- art. 1152, con testa con taglio a cacciavite

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio a basso tenore di carbonio
* Coefficiente di sicurezza	4:1
* Finitura standard	Zincati elettroliticamente
* Caratteristiche tecniche	Dimensioni elevate rispetto alla portata
* Impieghi	Sospensione, rimorchio, fissaggio di carichi in campo industriale e navale, piccoli ormeggi, recinzioni, usi generali non gravosi
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse; i carichi laterali la diminuiscono fortemente - consultare la parte tecnica della sezione grilli per approfondimenti ed altre avvertenze.

* Note **Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!**



	Tolleranze dimensionali	
diametro della staffa m	fino alla misura 16 +/- 1,5 mm	dalla misura 20 +/- 3 mm
diametro del perno d	fino alla misura 16 +/- 1,5 mm	dalla misura 20 +/- 3 mm
luce w	fino alla misura 16 +/- 5 mm	dalla misura 20 +/- 10 mm
altezza h	fino alla misura 16 +/- 5 mm	dalla misura 20 +/- 10 mm

Dati tecnici

codice	misura		portata t *	misure in millimetri					peso cadauno ca. kg
	mm	pollici		perno d	staffa m	luce w	altezza h	largh. e	
FVGRCOD05	5	3/16	0,07	5	5	10	18,5	11	0,02
FVGRCOD06	6	1/4	0,1	6	6	12	25	14	0,03
FVGRCOD08	8	5/16	0,25	8	8	16	32	18	0,07
FVGRCOD10	10	3/8	0,4	10	10	19	38	20	0,13
FVGRCOD11	11	7/16	0,47	11	11	22	44,5	24	0,16
FVGRCOD12	12	1/2	0,63	12	12	25	51	28	0,22
FVGRCOD14	14	9/16	0,75	14	14	28	57	30	0,31
FVGRCOD16	16	5/8	1	16	16	32	64	33	0,38
FVGRCOD18	18	11/16	1,3	18	18	36	65	33,5	0,73
FVGRCOD20	20	3/4	1,6	20	20	40	76	40	0,94
FVGRCOD22	22	7/8	2	22	22	44	80	47,5	1,32
FVGRCOD25	25	1	2,5	25	25	50	87	50	2,07
FVGRCOD28	28	1.1/8	3,15	28	28	56	115	68	2,88
FVGRCOD32	32	1.1/4	4	32	32	64	127	73	3,17
FVGRCOD35	35	1.3/8	5	35	35	70	137	80	5,81
FVGRCOD38	38	1.1/2	6	38	38	76	152	85	6,1
FVGRCOD42	42	1.5/8	8	42	42	84	164	90	7,8
FVGRCOD45	45	1.3/4	10	45	45	90	179,5	98	11,0
FVGRCOD50	50	2	12,5	50	50	100	200	108	14,0

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.