



Ganci a forcella (clevis) con sicura per catena in acciaio legato grado 12 - art. 1600/12



* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 12
* Coefficiente di secur.	4 : 1
* Finitura standard	Resistente verniciatura a polvere colore " blu oceano "
* Caratteristiche tecniche	Portata elevatissima rispetto al peso ed alle dimensioni - robusta sicura stanpata
* Impieghi	Componente di tiranti di catena per sollevamento di carichi in campo industriale e navale
* Avvertenze	Comportamento ad alte temperature: 100% della portata da -60 a +200 C°; 90% della portata da 200 a 250 C°; 75% della portata da 250 a 300 C° - consultare la parte tecnica della sezione grado 12 per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici										
codice	portata t ⁽¹⁾	diametro catena		luce w	dimensioni in mm					peso cad. ca. kg
		mm	pollici		altezza h	spessore s	spessore k	diametro d	altezza a	
G12CFGF08	3	8	5/16	38	123	27	32	54	52	1,5
G12CFGF10	5	10	3/8	47	146	32	36	70	67	2,5
G12CFGF13	8,1	13	1/2	51	158	37	47	74	62	4
⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg					I codici in grassetto sono normalmente a stock.					

Attacchi accorciatori per catena con sicura in acciaio legato grado 12 - art. 7900/12



* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 12
* Coefficiente di secur.	4 : 1
* Finitura standard	Resistente verniciatura a polvere colore " blu oceano "
* Caratteristiche tecniche	Portata elevatissima rispetto al peso ed alle dimensioni - accoppiamento stabile e sicuro con la maglia della catena accorciata - la sicura impedisce lo sfilamento accidentale della catena
* Impieghi	Componente di tiranti di catena per sollevamento di carichi in campo industriale e navale
* Avvertenze	Comportamento ad alte temperature: 100% della portata da -60 a +200 C°; 90% della portata da 200 a 250 C°; 75% della portata da 250 a 300 C° - consultare la parte tecnica della sezione grado 12 per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici								
codice	portata t ⁽¹⁾	diametro catena		altezza l	dimensioni in mm			peso cad. ca. kg
		mm	pollici		passo h	larghezza c	profondità p	
G12CFAT08	3	8	5/16	121	91	56	45	0,85
G12CFAT10	5	10	3/8	142	106	62	58	1,4
G12CFAT13	8,1	13	1/2	180	140	78	68	2,7
⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg					I codici in grassetto sono normalmente a stock.			