



Morse zincate tipo CF[®]-CLAMP



art. 1692
bulloneria zincata

art. 1692/I
bulloneria inox

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Corpo: ghisa malleabile Viti e dadi: commerciali
* Finitura standard	Zincatura elettrolitica (art. 1692/I, viti e dadi inox Aisi 316)
* Impieghi	Fissaggio, sospensione e sollevamento di carichi in campo industriale e navale
* Avvertenze	Consultare la parte tecnica della sezione morsetti per approfondimenti ed altre avvertenze.
* Note	L'uso di morsetti in tiranti di sollevamento è ammesso solo eccezionalmente e provvisoriamente!



Dati tecnici											
codice		diametro fune d		minimo morsetti per asola	misure in millimetri						peso cad. ca. kg
art. 1692	art. 1692/I	mm	pollici		largh. a	prof. b	alt. h	alt. k	filetto M	chiave	
FVCLAMP06	FVCLAMI06	5 - 6	1/4	2	33	27	34	18	6	10	0,1
FVCLAMP10	FVCLAMI10	7 - 10	3/8	2	36	32	46	24	8	13	0,15
FVCLAMP13	FVCLAMI13	11 - 13	1/2	3	47	40	55	30	10	17	0,29
FVCLAMP16	FVCLAMI16	14 - 16	5/8	3	55	47	67	35	12	19	0,42
FVCLAMP20	FVCLAMI20	17 - 20	3/4	4	63	54	89	46	14	22	0,74
FVCLAMP26	FVCLAMI26	21 - 26	1	5	72	69	110	51	16	24	1,3

I codici in grassetto sono normalmente a stock.