Saldatrice inverter MMA PIN-Welder professionale PRO 1700

* Costruita in Italia
* Robusta struttura metallica equipotenziale per la massima sicurezza dell'operatore
* 2 anni di garanzia
* Per impieghi gravosi, adatta all'uso di elettrodi rutilici e basici, con possibilità di lavorare in TIG LIFT

Codice prodotto
Z-SALD1700

Dati tecnici	
* Tensione di alimentazione	230 V monofase
* Frequenza	50/60 Hz
* Tensione a vuoto	95 V
* Potenza nominale elettrodo	3,6 kW (al 100%)
* Potenza nominale TIG DC	2,5 kW (al 100%)
* Tensione d'arco elettrodo	20,2 - 26,8 V
* Tensione d'arco TIG	10,2 - 16,8 V
* Corrente nominale	29 A
* Fusibile di protezione	16 A ritardato
* Ciclo di lavoro elettrodo	170 A - 35%
* Corrente al 100%	115 A
* Ciclo di lavoro TIG DC	170 A - 45%
* Corrente al 100%	130 A
* Fattore di potenza	0,85%
* Grado di protezione	IP 23 S
* Classe d'isolamento	F
* Temperatura ambiente	-10° C +40° C

Funzioni	
* Campo di regolazione elettrodo	5 - 170 A
* Campo di regolazione TIG DC	5 - 170 A
* Hot Start	Automatico
* Arc Force	Automatico
* Anti incollaggio	Automatico
* Tipo innesco TIG DC	LIFT ARC

Dimensioni e pesi			
Larghezza 155 mm	Altezza 220 mm	Profondità 285 mm	Peso 6,05 kg

Le saldatrici dotate di dispositivo G-PROT sono protette dalle sovratensioni provenienti dalla sorgente di alimentazione, che potrebbero danneggiarle. Il loro utilizzo è particolarmente consigliato quando l'alimentazione è fornita da un motogeneratore; al verificarsi di una sovratensione viene interrotta l'erogazione di corrente, per poi essere riattivata automaticamente non appena si rientra nei valori ammissibili. La tensione massima di protezione è di 400 V. Motogeneratore consigliato: generatore stabilizzato di corrente alternata P>5KVA@60% a 230 V.