

Grilli zincati diritti secondo la norma UNI 1947/48



art.1947- A art.1947-B art.1947-C art.1947- D

- tipo A, perno filettato con testa ad occhio
- tipo B, perno filettato con testa con taglio a cacciavite
- tipo C, perno passante a testa piana con copiglia
- tipo D, perno passante a testa piana, dado e copiglia

* Norma di riferimento	UNI 1947/48
* Materiale	Acciaio Fe 410 B UNI EN 10025 (o equivalente) - classe 4
* Coefficiente di sicurezza	4:1
* Finitura standard	Zincati elettroliticamente
* Caratteristiche tecniche	Portata limitata in rapporto alle dimensioni
* Impieghi	Sollevamento, sospensione, rimorchio, fissaggio di carichi in campo industriale e navale
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse; i carichi laterali la iminuiscono fortemente - temperatura di esercizio ammessa da -20° a +80° C - consultare la parte tecnica della sezione grilli per approfondimenti ed altre avvertenze.

Tolleranze dimensionali

diametro della staffa m	fino alla designazione 16 +1,5 -1 mm	dalla designazione 20 +/- 3 mm
diametro del perno d	fino alla designazione 16 +/- 1 mm	dalla designazione 20 +/- 3 mm
luce w	fino alla designazione 36 +/- 2,5 mm	dalla designazione 40 +/- 4 mm
altezza h	fino alla designazione 16 +/- 3,5 mm	dalla designazione 20 +/- 6,5 mm

Dati tecnici

codice (tipo A)	designazione	portata t *	misure in millimetri					peso cadauno ca. kg (tipo A)
			perno d	staffa m	luce w	altezza h	largh. e	
FVGRUNI12	12	0,63	12	12	20	42	26	0,19
FVGRUNI14	(14)	0,8	14	13	22	46	29	0,25
FVGRUNI16	16	1	16	14	24	50	32	0,32
FVGRUNI18	(18)	1,3	18	16	26	54	35	0,43
FVGRUNI20	20	1,6	20	17	28	58	38	0,59
FVGRUNI22	22	2	22	20	32	69	44	0,93
FVGRUNI25	25	2,5	25	23	36	80	50	1,40
FVGRUNI28	28	3,15	28	26	40	90	56	2,20
FVGRUNI32	32	4	32	29	45	100	64	2,85
FVGRUNI36	36	5	36	32	50	110	72	4,40
FVGRUNI40	40	6,3	40	36	55	120	80	5,60
FVGRUNI42	42	8	42	40	60	131	85	7,65
FVGRUNI45	45	10	45	45	65	143	90	10,5
FVGRUNI50	50	12,5	50	50	70	155	100	13,9
FVGRUNI56	56	16	56	55	80	172	112	16,6
FVGRUNI63	63	20	63	60	90	189	126	22,8
FVGRUNI70	70	25	70	70	100	205	140	31,9
FVGRUNI80	80	31,5	80	80	110	225	160	47,2
FVGRUNI90	90	40	90	90	125	250	180	67,7
FVGRUNI100	100	50	100	100	140	280	200	93,5
FVGRUNI110	110	63	110	110	150	305	220	126
FVGRUNI125	125	80	125	125	180	378	250	190

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Le misure fra parentesi non sono previste dalla norma UNI 1947/48, rispondono ad una unificazione commerciale