


Grilli zincati ad omega ad altissima resistenza " Super "



art. 2090/S



art. 2130/S



- art. 2090/S,
perno filettato con testa ad
occhio
- art. 2130/S,
perno di sicurezza passante
con dado e copiglia

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio legato trattato termicamente, classe 8
* Coefficiente di sicurezza	5 : 1
* Finitura standard	Zincati a caldo, perno verniciato dopo la zincatura (120 t ed oltre: verniciati)
* Caratteristiche tecniche	Portata elevatissima con dimensioni e peso contenuti
* Impieghi	Sollevamento, rimorchio di carichi in campo industriale e navale
* Avvertenze	La portata è valida per tiro lungo l'asse; i carichi laterali la diminuiscono fortemente - temperatura di esercizio ammessa da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grilli per approfondimenti ed altre avvertenze.

Tolleranze dimensionali

diametro della staffa m	da 0,5 a 2 t	da 3,25 a 12 t	13,5 t e superiori
	+1,5/-1 mm	+/- 2,5 mm	+/- 3 mm
diametro del perno d	da 0,5 a 2 t	3,25 t e superiori	
	+/- 1 mm	+/- 2 mm	
luce w	da 0,5 a 12 t	da 13,5 a 35 t	55 t e superiori
	+/- 1,5 mm	+/- 3,5 mm	+/- 6,5 mm
altezza h	0,5 t	da 0,75 a 2 t	3,25 t e superiori
	+/- 1,5 mm	+/- 3,5 mm	+/- 6,5 mm

Dati tecnici

codice		portata t *	misura nomin. pollici	misure in millimetri						peso cadauno circa kg	
art. 2090/S	art. 2130/S			perno d	staffa m	luce w	luce a	altezza h	largh. e	2090/S	2130/S
GH2090200	-	2	3/8	11	10	17	24	36	29	0,14	-
GH2090265	-	2,625	7/16	13	11	19	27	43	32	0,23	-
GS2090325	GS2130330	3,30	1/2	16	13,5	22	32	51	34	0,4	0,37
GS2090500	GS2130500	5	5/8	19	16	27	43	64	40	0,63	0,71
GS2090700	GS2130700	7	3/4	22	19	31	51	71	47	1,01	1,27
GS2090950	GS2130950	9,5	7/8	25	22	36	58	83	52	1,5	1,78
GS2091250	GS2131250	12,5	1	28	25	43	68	95	59	2,2	2,52
GS2091500	GS2131500	15	1.1/8	32	28	47	75	108	66	3,2	3,5
GS2091800	GS2131800	18	1.1/4	35	32	51	83	115	72	4,31	5
GS2092100	GS2132100	21	1.3/8	38	35	57	92	133	80	5,6	6,84
GS2093000	GS2133000	30	1.1/2	42	38	60	99	146	88	7,43	8,78
GS2094000	GS2134000	40	1.3/4	50	45	74	126	178	103	12,50	14,1
GS2095500	GS2135500	55	2	57	57	83	138	197	117	17,20	22,60
GS2098500	GS2138500	85	2.1/2	70	70	105	180	260	143	38	46,4
-	GS21312000	120	3	83	83	127	190	329	171	-	70,0
-	GS21315000	150	3.3/4	95	95	144	238	381	215	-	112
-	GS21317500	175	4	108	105	165	275	400	245	-	160
-	GS21325000	250	4.3/4	130	120	175	290	500	260	-	235
-	GS21330000	300	5	140	125	200	305	540	280	-	285

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Codici in rosso ad esaurimento.