


Grilli zincati ad omega ad alta resistenza



art. 2090



art. 2130



- art. 2090,
perno filettato con testa ad
occhio

- art. 2130,
perno di sicurezza passante
con dado e copiglia

* Norma di riferimento	0,5-25 t, UNI EN 13889:2009; misure superiori, analoga unificazione industriale
* Materiale	Acciaio ad alta resistenza trattato termicamente, classe 6
* Coefficiente di sicurezza	5:1
* Finitura standard	Zincati a caldo, perno verniciato dopo la zincatura
* Caratteristiche tecniche	Portata elevata rispetto alle dimensioni
* Impieghi	Sollevamento, rimorchio, sospensione di carichi in campo industriale e navale
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse; i carichi laterali la diminuiscono fortemente. Temperatura di esercizio ammessa: da -20° a +200° C. Consultare la parte tecnica della sezione grilli per approfondimenti ed altre avvertenze.

Tolleranze dimensionali

diametro della staffa m	da 0,5 a 2 t +1,5/-1 mm	da 3,25 a 12 t +/- 2,5 mm	13,5 t e superiori +/- 3 mm
diametro del perno d	da 0,5 a 2 t +/- 1 mm		3,25 t e superiori +/- 2 mm
luce minima w	da 0,5 a 12 t +/- 1,5 mm	da 13,5 a 35 t +/- 3,5 mm	55 t e superiori +/- 6,5 mm
altezza h	0,5 t +/- 1,5 mm	da 0,75 a 2 t +/- 3,5 mm	3,25 t e superiori +/- 6,5 mm

Dati tecnici

codice		portata t *	misura nomin. pollici	misure in millimetri						peso cadauno circa kg	
art. 2090	art. 2130			perno d	staffa m	luce w	luce a	altezza h	largh. e	2090	2130
GG2090050	-	0,5	1/4	8	6,5	12	19	27	15,5	0,05	-
GG2090075	-	0,75	5/16	9,5	8	13,5	20	29	18,5	0,10	-
GG2090100	-	1	3/8	11	10	16,5	24	32	22	0,14	-
GG2090150	GG2130150	1,5	7/16	12,2	11,2	19	27	39	25	0,19	0,22
GG2090200	GG2130200	2	1/2	16	13,5	21,5	30	44	29,5	0,36	0,42
GG2090325	GG2130325	3,25	5/8	19	16,5	27	39	57	38	0,63	0,74
GG2090475	GG2130475	4,75	3/4	22	20	31,5	48	65	44	1,01	1,18
GG2090650	GG2130650	6,5	7/8	25	23	36,5	55	76	50	1,50	1,77
GG2090850	GG2130850	8,5	1	28	25,5	43	64	88	56	2,21	2,58
GG2090950	GG2130950	9,5	1.1/8	32	29	46,5	70	101	64	3,16	3,66
GG2091200	GG2131200	12	1.1/4	35	33	51,5	78	108	70	4,31	4,91
GG2091350	GG2131350	13,5	1.3/8	38	36,5	57	85	126	76	5,55	6,54
GG2091700	GG2131700	17	1.1/2	42	39,5	60	94	139	84	7,43	8,19
GG2092500	GG2132500	25	1.3/4	51	46	74	119	168	100	12,84	14,22
GG2093500	GG2133500	35	2	57	50	83	138	197	114	18,15	19,85
GG2094250	GG2134250	42,5	2.1/4	65	57	95	160	222	134	26,29	28,33
GG2095500	GG2135500	55	2.1/2	70	65	105	180	260	140	37,60	39,59
-	GG2138500	85	3	82	75	127	190	329	164	-	62
-	GG2139500	120	3.1/2	95	95	144	238	381	215	-	110

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Si possono fornire con portate fino a 1.500 tonnellate - caratteristiche a richiesta.