



Grilli zincati dritti ad alta resistenza



art. 2100



art. 2150



- art. 2100,
perno filettato con testa
ad occhio

- art. 2150,
perno di sicurezza passante
con dado e copiglia

* Norma di riferimento	0,5-25 t, UNI EN 13889:2009; misure superiori, analoga unificazione industriale
* Materiale	Acciaio ad alta resistenza trattato termicamente, classe 6
* Coefficiente di sicurezza	5:1
* Finitura standard	Zincati a caldo, perno verniciato dopo la zincatura
* Caratteristiche tecniche	Portata elevata con dimensioni e peso contenuti
* Impieghi	Sollevamento, sospensione di carichi in campo industriale e navale
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse; i carichi laterali la diminuiscono fortemente - temperatura di esercizio ammessa: da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grilli per approfondimenti ed altre avvertenze

Tolleranze dimensionali

diametro della staffa m	da 0,5 a 2 t	da 3,25 a 12 t	13,5 t e superiori
	+1,5/-1 mm	+/- 2,5 mm	+/- 3 mm
diametro del perno d	da 0,5 a 2 t		3,25 t e superiori
	+/- 1 mm		+/- 2 mm
luce minima w	da 0,5 a 12 t	da 13,5 a 35 t	55 t e superiori
	+/- 1,5 mm	+/- 3,5 mm	+/- 6,5 mm
altezza h	0,5 t	da 0,75 a 2 t	3,25 t e superiori
	+/- 1,5 mm	+/- 3,5 mm	+/- 6,5 mm

Dati tecnici

codice		portata t ⁽¹⁾	misura nomin. pollici	misure in millimetri					peso cadauno circa kg	
art. 2100	art. 2150			perno d	staffa m	luce w	altezza h	largh. e	2100	2150
GG2100050	-	0,5	1/4	8	6,5	12	20	15,5	0,05	-
GG2100075	-	0,75	5/16	9,5	8	13,5	25	18,5	0,08	-
GG2100100	-	1	3/8	11	10	16,5	27	22	0,13	-
GG2100150	-	1,5	7/16	12,2	11,2	19	33	25	0,19	-
GG2100200	GG2150200	2	1/2	16	13,5	21,5	38	29,5	0,31	0,37
GG2100325	GG2150325	3,25	5/8	19	16,5	27	47	38	0,55	0,71
GG2100475	GG2150475	4,75	3/4	22	20	31,5	52	44	0,96	1,27
GG2100650	GG2150650	6,5	7/8	25	23	36,5	65	50	1,40	1,78
GG2100850	GG2150850	8,5	1	28	25,5	43	74	56	2,03	2,52
GG2100950	GG2150950	9,5	1.1/8	32	29	46,5	83	64	2,97	3,53
GG2101200	GG2151200	12	1.1/4	35	33	51,5	87	70	4,01	5,04
GG2101350	GG2151350	13,5	1.3/8	38	36,5	57	104	76	5,40	6,84
GG2101700	GG2151700	17	1.1/2	42	39,5	60	115	84	7,29	8,78
GG2102500	GG2152500	25	1.3/4	51	46	74	139	100	11,25	14,09
GG2103500	GG2153500	35	2	57	50	83	171	114	16,20	20,84
GG2104250	GG2154250	42,5	2.1/4	65	57	95	190	134	24,61	25,94
GG2105500	GG2155500	55	2.1/2	70	65	105	203	140	33,30	42,30
-	GG2158500	85	3	82	75	127	216	164	-	65,25
-	GG2159500	120	3.1/2	95	95	144		215	-	112,50

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.