



Fune standard a 6 trefoli - anima metallica 6 x 36 WS + IWRC ad alta resistenza tipo 216 WSE Z (zincata)

* Numero totale dei fili	216 nei trefoli + 49 nell'anima - in totale 265
* Costruzione	6 trefoli di 36 fili tipo Warrington Seale più anima metallica di 49 fili 6 (14+7/7+7+1) + IWRC (7x7)
* Norma di riferimento	UNI EN 12385-4:2002 +A1:2008
* Resistenza unitaria dei fili elem.	2160 N/mm²
* Coefficiente di riempimento	0,596
* Modulo elastico medio	8500
* Finitura standard	zincatura classe B
* Ingrassatura standard	leggermente ingrassata
* Avvolgimento standard	crociata destra - sZ
* Caratteristiche	costruzione versatile e stabile - buona flessibilità
* Impieghi	verricelli - costruzione di tiranti di sollevamento ed anelli continui - rampe di carico navali - impieghi industriali e navali in genere nei quali è richiesto un carico di lavoro elevato

Dati tecnici									
Codice articolo	diametro nominale mm	diametro effettivo mm		dia. filo maggiore mm	sezione metallica mm ²	carico di rottura minimo		portata kg *	peso al metro circa kg
		minimo	massimo			kN	kg		
FAZ216M10	10,0	10,00	10,50	0,56	46,80	76,90	7.839	1.568	0,409
FAZ216M11	11,0	11,00	11,55	0,62	56,63	93,04	9.484	1.897	0,495
FAZ216M12	12,0	12,00	12,60	0,67	67,39	110,73	11.287	2.257	0,589
FAZ216M13	13,0	13,00	13,65	0,73	79,09	129,95	13.247	2.649	0,691
FAZ216M14	14,0	14,00	14,70	0,78	91,73	150,72	15.364	3.073	0,802
FAZ216M15	15,0	15,00	15,75	0,84	105,30	173,02	17.637	3.527	0,9
FAZ216M16	16,0	16,00	16,80	0,90	119,81	196,85	20.066	4.013	1,05
FAZ216M18	18,0	18,00	18,90	1,01	151,63	249,14	25.397	5.079	1,33
FAZ216M19	19,0	19,00	19,95	1,06	168,95	277,59	28.297	5.659	1,48
FAZ216M20	20,0	20,00	21,00	1,12	187,20	307,58	31.354	6.271	1,64
FAZ216M22	22,0	22,00	23,10	1,23	226,52	372,18	37.939	7.588	1,98
FAZ216M24	24,0	24,00	25,20	1,34	269,57	442,92	45.150	9.030	2,36
FAZ216M26	26,0	26,00	27,30	1,46	316,37	519,82	52.989	10.598	2,76
FAZ216M28	28,0	28,00	29,40	1,57	366,92	602,86	61.454	12.291	3,21
FAZ216M30	30,0	30,00	31,50	1,68	421,21	692,06	70.546	14.109	3,68
FAZ216M32	32,0	32,00	33,60	1,79	479,24	787,42	80.267	16.053	4,19
FAZ216M34	34,0	34,00	35,70	1,90	541,02	888,92	90.614	18.123	4,73
FAZ216M36	36,0	36,00	37,80	2,02	606,54	996,57	101.587	20.317	5,3
FAZ216M38	38,0	38,00	39,90	2,13	675,80	1.110,38	113.189	22.638	5,91
FAZ216M40	40,0	40,00	42,00	2,24	748,81	1.230,34	125.417	25.083	6,54
FAZ216M44	44,0	44,00	46,20	2,46	906,07	1.488,71	151.754	30.351	7,92
I codici in grassetto sono normalmente a stock.									
Diametri non presenti: caratteristiche tecniche a richiesta.									

* Portata calcolata con coefficiente 5:1 per impieghi generali di sollevamento.

Applicazioni differenti possono richiedere coefficienti diversi, quindi dare luogo a portate diverse.