



## Grilli zincati per collegamento cavo tessile/fune d'acciaio



**Art. 3000 T Z**



|                            |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Norma di riferimento     | Unificazione industriale                                                                                                                                                      |
| * Materiale                | Perno: acciaio C 45 UNI EN 10083-1 - W.N. 1.1191 oppure 35CrMo Aisi 4135 - W.N. 1.7220<br>Staffa: acciaio G28Mn6 EN 10293 - W.N. 1.1165 oppure 35CrMo Aisi 4135 - W.N. 1.7220 |
| * Coeffic. di sicurezza    | 3 : 1                                                                                                                                                                         |
| * Finitura standard        | Zincatura elettrolitica                                                                                                                                                       |
| * Impieghi                 | Collegamento fra cavi sintetici e funi d'acciaio in ormeggi navali                                                                                                            |
| * Caratteristiche tecniche | Il profilo arrotondato della staffa ed perno di grande dia. prolungano la vita dei cavi                                                                                       |
| * Avvertenze               | Consultare la parte tecnica della sezione grilli per le avvertenze.                                                                                                           |
| * Note                     | Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!                                                                                                                                      |



| Dati tecnici                      |                          |                |                      |                                                 |           |                |         |          |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|----------|--------------------------|
| codice                            | carico di rottura<br>t * | portata<br>t * | misure in millimetri |                                                 |           |                |         |          | peso cadauno<br>circa kg |
|                                   |                          |                | perno<br>d           | raggio<br>r                                     | luce<br>w | misure esterne |         |          |                          |
|                                   |                          |                |                      |                                                 |           | spess. b       | lung. a | largh. i |                          |
| FVTONS090                         | 90                       | 30             | 65                   | 22                                              | 75        | 119            | 285     | 136      | 12,6                     |
| FVTONS120                         | 120                      | 40             | 75                   | 28                                              | 90        | 142            | 325     | 150      | 21,2                     |
| FVTONS180                         | 180                      | 60             | 85                   | 30                                              | 120       | 190            | 340     | 160      | 29                       |
| * tonnellate metriche di 1.000 kg |                          |                |                      | I codici in grassetto sono normalmente a stock. |           |                |         |          |                          |



\* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

## Grilli inox per collegamento cavo tessile/fune d'acciaio



**Art. 3000 M I**



|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Norma di riferimento     | Unificazione industriale                                                                    |
| * Materiale                | Acciaio inossidabile Aisi 304 (X5CrNi18-10) - W.N. 1.4301 o Aisi 420 (X20Cr3) - W.N. 1.4021 |
| * Coeffic. di sicurezza    | 3 : 1                                                                                       |
| * Finitura standard        | Lucidatura                                                                                  |
| * Impieghi                 | Collegamento fra cavi sintetici e funi d'acciaio in ormeggi navali                          |
| * Caratteristiche tecniche | Il profilo arrotondato della staffa e la puleggia girevole prolungano la vita dei cavi      |
| * Avvertenze               | Consultare la parte tecnica della sezione grilli per le avvertenze.                         |
| * Note                     | Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!                                                    |



| Dati tecnici                      |                          |                |                      |                                                 |        |      |                |         |          |                             |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------|------|----------------|---------|----------|-----------------------------|
| codice                            | carico di rottura<br>t * | portata<br>t * | misure in millimetri |                                                 |        |      |                |         |          | peso<br>cadauno<br>circa kg |
|                                   |                          |                | diametri puleggia    |                                                 | raggio | luce | misure esterne |         |          |                             |
|                                   |                          |                | int. d               | est. D                                          | r      | w    | spess. b       | lung. a | largh. i |                             |
| FVMAND070                         | 70                       | 25             | 72                   | 95                                              | 33     | 62   | 106            | 240     | 115      | 10                          |
| <b>FVMAND090</b>                  | 90                       | 30             | 85                   | 110                                             | 34     | 67   | 108            | 255     | 126      | 11,1                        |
| <b>FVMAND120</b>                  | 120                      | 40             | 87                   | 120                                             | 47,5   | 90   | 137            | 310     | 140      | 19,1                        |
| FVMAND165                         | 165                      | 55             | 110                  | 150                                             | 56     | 113  | 165            | 366     | 160      | 30,2                        |
| <b>FVMAND180</b>                  | 180                      | 60             | 112                  | 160                                             | 65     | 120  | 180            | 385     | 170      | 41                          |
| * tonnellate metriche di 1.000 kg |                          |                |                      | I codici in grassetto sono normalmente a stock. |        |      |                |         |          |                             |

\* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.