



Fune standard a 6 trefoli - anima metallica 6 x 7 + WSC tipo 49 Z (zincata)

* Numero totale dei fili	42 nei trefoli + 7 nell'anima - totale 49
* Costruzione	6 trefoli di 7 fili più anima metallica - 6 (6+1) + WSC
* Norma di riferimento	UNI EN 12385-4:2002 + A1:2008
* Resistenza unitaria dei fili elem.	1770 N/mm ²
* Coefficiente di riempimento	0,620
* Modulo elastico medio	10250
* Finitura	zincatura classe B (a richiesta, per quantitativi, zincatura 95% ZN + 5% AL)
* Ingrassatura standard	asciutta
* Avvolgimento standard	crociata destra - sZ
* Caratteristiche	semiflessibile, carichi di rottura limitati
* Impieghi	reti di protezione - comandi - sospensioni - piccola tiranteria - usi industriali e navali non gravosi

Dati tecnici tipo 49 M Z (zincata) - anima metallica

Codice articolo	diametro nominale mm	dia. effettivo mm		dia. filo maggiore mm	sezione metallica mm ²	carico di rottura minimo		portata kg ⁽¹⁾	peso al metro circa kg
		minimo	massimo			kN	kg		
FAZ049001	1,0	1,00	1,08	0,11	0,49	0,69	70	14	0,004
FAZ04900125	1,25	1,25	1,35	0,13	0,76	1,07	109	22	0,006
FAZ0490015	1,5	1,50	1,62	0,16	1,10	1,55	158	32	0,009
FAZ0490018	1,8	1,80	1,94	0,19	1,58	2,23	227	45	0,012
FAZ049002	2,0	2,00	2,16	0,21	1,95	2,54	259	52	0,015
FAZ0490025	2,5	2,50	2,70	0,27	3,04	4,29	438	88	0,024
FAZ049003	3,0	3,00	3,24	0,32	4,38	5,72	583	117	0,035
FAZ049004	4,0	4,00	4,28	0,42	7,79	10,2	1.040	208	0,061
FAZ049005	5,0	5,00	5,35	0,53	12,17	15,9	1.621	324	0,096
FAZ049006	6,0	6,00	6,36	0,64	17,53	22,9	2.334	467	0,138
FAZ049008	8,0	8,00	8,40	0,85	31,16	40,7	4.149	830	0,246

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Diametri non presenti: caratteristiche tecniche a richiesta.

⁽¹⁾ Portata calcolata con coefficiente 5:1 per impieghi generali di sollevamento.

Applicazioni differenti possono richiedere coefficienti diversi, quindi dare luogo a portate diverse.