


Ganci accorciatori ad occhio per catena in acciaio legato grado 10 (V) - art. 7100/V



* Norma di riferimento	Unificazione commerciale analoga alla norma UNI EN 1677-2
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 10 (V)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciatura
* Caratteristiche tecniche	Il supporto per la catena previene la errata disposizione e la deformazione della maglia che vi poggia
* Impieghi	Componente di tiranti per sollevamento in catena per applicazioni industriali e navali
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 10 (V) per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici											
codice	tipo	portata t *	diametro catena		dimensioni in mm						
			mm	pollici	luce o	alt. h	luce w	largh. s	spessore k	dia. d	peso cad. ca. kg
G100GAC06	2726	1,4	6	1/4	14,5	51,5	8	22	22	8	0,2
G100GAC08	2726	2,5	7 + 8	9/32 + 5/16	18	69	10,8	30	28	9,5	0,28
G100GAC10	2726	4	10	3/8	22,5	86,5	13,5	44	34	13	0,72
G100GAC13	2726	6,7	13	1/2	28	110,5	16,5	53	47	15,5	1,6
G100GAC16	2726	10	16	5/8	36	129	19	64	60	19	2,45
G100GAC20	2726	16	18 + 20	11/16 + 3/4	43,5	153	24	85	64	23	4,72
G100GAC22	1278	19	22	7/8	41	180	26	92	65	26	7,5
G100GAC26	1278	26,5	26	1	55	213	30,5	100	90	36	13

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.