



Fune standard a 6 trefoli - 7 anime tessili 6 x 12 + 7 FC tipo 72 T Z (zincata) " commerciale "

* Numero totale dei fili	72 nei trefoli - in totale 72	* Finitura	zincatura
* Costruzione	6 trefoli di 12 fili più 7 anime di fibra tessile - 6 (12) + 7 FC	* Ingrassatura standard	asciutta
* Norma di riferimento	unificazione industriale	* Avvolgimento	crociata destra - Zs
* Resistenza unitaria dei fili elem.	1170 N/mm ²	* Caratteristiche	flessibilissima, bassi carichi di rottura
* Impieghi	rizzaggio navale - usi fissi non impegnativi		
* Note	Le normative proibiscono di pressare manicotti sulle funi aventi un solo strato di fili		

Dati tecnici

Codice articolo	diametro nominale mm	carico di rottura minimo		peso al metro circa kg
		kN	kg	
FAZ727T02	2,0	0,90	92	0,010
FAZ727T03	3,0	2,20	224	0,023
FAZ727T04	4,0	3,90	398	0,039
FAZ727T05	5,0	6,10	622	0,060
FAZ727T06	6,0	8,80	897	0,090
FAZ727T08	8,0	15,70	1.600	0,140
FAZ727T10	10,0	24,50	2.497	0,240
FAZ727T12	12,0	35,30	3.598	0,370
FAZ727T14	14,0	48,00	4.893	0,470
FAZ727T16	16,0	62,80	6.402	0,640
FAZ727T18	18,0	79,50	8.104	0,830
I codici in grassetto sono normalmente a stock.				



**non usare per
sollevamento!**