


Grilli inox diritti forgiati certificati per sollevamento



art. 7300



art. 7350



- art. 7300,
perno filettato con
testa ad occhio

- art. 7350,
perno passante testa
esagonale con dado e
copiglia di sicurezza

* Norma di riferimento	Unificazione industriale, rispondente ai principi della norma UNI EN 13889:2009
* Materiale	Acciaio inossidabile Aisi 316 L (X2CrNiMo18-14-3) - W.N. 1.4435
* Coefficiente di sicurezza	6 : 1
* Carico di prova	200% della portata senza deformazione permanente
* Finitura standard	Lucidati
* Caratteristiche tecniche	Ottima resistenza alla corrosione, portata elevata
* Impieghi	Sollevamento, sospensione, fissaggio di carichi in campo industriale e navale quando è richiesta elevata resistenza alla corrosione
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse; i carichi laterali la diminuiscono fortemente - temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grilli per approfondimenti ed altre avvertenze.

Tolleranze dimensionali

diametro della staffa m	+/- 2%, minimo 0,2 mm
diametro del perno d	Fino alla portata 4.000 kg +/- 2%, minimo 0,2 mm; misure superiori +/- 0,5 mm
luce w	+/- 5%, minimo 1,5 mm
altezza h	+/- 5%, minimo 1,5 mm

Dati tecnici

codice		portata t ⁽¹⁾	misure in millimetri					peso cadauno circa kg	
art. 7300	art. 7350		perno d	staffa m	luce w	altezza h	largh. e	7300	7350
AIGRUNI08	AIGRUND08	0,4	8	8	16	30	16	0,05	0,06
AIGRUNI10	AIGRUND10	0,6	10	10	20	38	20	0,08	0,096
AIGRUNI12	AIGRUND12	0,9	12	12	25	50	24	0,13	0,15
AIGRUNI16	AIGRUND16	1,5	16	13	24	52	33	0,31	0,37
AIGRUNI20	AIGRUND20	2,5	20	16	28	65	40	0,55	0,71
AIGRUNI22	AIGRUND22	3	22	18	30	72	48	0,96	1,27
AIGRUNI25	AIGRUND25	4	24	22	37	71	52	1,4	1,78
AIGRUNI27	AIGRUND27	5	27	22	37	71	52	2,03	2,52
AIGRUNI30	AIGRUND30	6,3	30	28	46	90	64	2,50	3,03
AIGRUNI33	AIGRUND33	8	33	28	46	90	64	2,97	3,53
AIGRUNI36	AIGRUND36	10	36	32	52	100	72	4,01	5,04

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.