


Grilli inox ad omega forgiati certificati per sollevamento



art. 7500



art. 7550



- art. 7500,
perno filettato con
testa ad occhio

- art. 7550,
perno passante testa
esagonale con dado
e copiglia di
sicurezza

* Norma di riferimento	Unificazione industriale, rispondente ai principi della norma UNI EN 13889:2009
* Materiale	Acciaio inossidabile Aisi 316 L (X2CrNiMo18-14-3) - W.N. 1.4435
* Coefficiente di sicurezza	6 : 1
* Carico di prova	200% della portata, senza deformazione permanente
* Finitura standard	Lucidati
* Caratteristiche tecniche	Ottima resistenza alla corrosione, portata elevata
* Impieghi	Sollevamento, sospensione, fissaggio di carichi in campo industriale e navale quando è richiesta elevata resistenza alla corrosione
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse; i carichi laterali la diminuiscono fortemente - temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grilli per approfondimenti ed altre avvertenze.

Tolleranze dimensionali

diametro della staffa m	+/- 2%, minimo 0,2 mm
diametro del perno d	Fino alla portata 4.000 kg +/- 2%, minimo 0,2 mm; misure superiori +/- 0,5 mm
luce w	+/- 5%, minimo 1,5 mm
altezza h	+/- 5%, minimo 1,5 mm

Dati tecnici

codice		portata t ⁽¹⁾	misure in millimetri						peso cadauno circa kg	
art. 7500	art. 7550		perno d	staffa m	luce w	altezza h	luce a	largh. e	7500	7550
AIGRUNO10	AIGRUNOD10	0,6	10	10	20	36	27	20	0,1	0,12
AIGRUNO12	AIGRUNOD12	0,9	12	12	25	47	37	26	0,19	0,22
AIGRUNO16	AIGRUNOD16	1,5	16	13	25	47	33	33	0,289	0,332
AIGRUNO20	AIGRUNOD20	2,5	20	16	28	60	42	40	0,63	0,74
AIGRUNO22	AIGRUNOD22	3	22	19	31	71	51	48	1,01	1,18
AIGRUNO24	AIGRUNOD24	4	24	22	37	84	58	52	1,5	1,77
AIGRUNO27	AIGRUNOD27	5	27	22	37	84	58	52	2,11	2,48
AIGRUNO30	AIGRUNOD30	6,3	30	28	46	108	74	64	2,96	3,46
AIGRUNO33	AIGRUNOD33	8	33	28	46	108	74	64	3,16	3,66
AIGRUNO36	AIGRUNOD36	10	36	32	52	119	83	72	4,11	4,71
⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg			I codici in grassetto sono normalmente a stock.							