


Ganci a forcella (clevis) a scatto (self-locking) per catena in acciaio legato grado 10 (V) - art. 8015/V



* Norma di riferimento	Unificazione commerciale analoga alla norma UNI EN 1677-2
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 10 (V)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciatura
* Caratteristiche tecniche	Chiusura di sicurezza molto robusta, si chiudono automaticamente sotto carico
* Impieghi	Componente di tiranti per sollevamento in catena per applicazioni industriali e navali
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 10 (V) per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici											
codice	tipo	portata t *	diametro catena		dimensioni in mm						
			mm	pollici	largh. o	luce w	altezza h	spessore s	spessore k	perno d	peso cad. ca. kg
G100GSF06	2726	1,4	6	1/4	7,5	28	96	16	20	7,5	0,5
G100GSF07	1278	1,9	7	9/32	9	34	123	20	28	9	0,95
G100GSF08	2726	2,5	8	5/16	9,5	35	123	20	26	10	0,9
G100GSF10	2726	4	10	3/8	12	45	144	25	30	13	1,6
G100GSF13	2726	6,7	13	1/2	15	53	182	35	40	16	2,9
G100GSF16	2726	10	16	5/8	18,5	62	217	36	51	21	5,8
G100GSF20	2726	16	20	3/4	25	76	235	60	62	24	8,6
G100GSF22	1278	19	22	7/8	26	82	287	62	70	26	14,4

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.