Giunzioni ad omega
per catena in acciaio legato grado 10 (V) - art. 8060/V



* Norma di riferimento	Unificazione industriale analoga alla norma UNI EN 1677-1
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 10 (V)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Corpo: verniciatura colore blu Perno: fosfatazione nera
* Impieghi	Componente di tiranti di catena per sollevamento e movimentazione di carichi in applicazioni industriali e navali
* Avvertenze	Per utilizzo con componenti con schiacciatura - temperatura di esercizio ammessa da -40° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 10 (V) per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici

codice	portata t (1)	diametro catena		dimensioni in mm						peso cad. ca. kg
		mm	pollici	passo p	luce a	luce c	dia. d	spess. k	spess. g	
G100OME06	1,4	6	1/4	24	19	7	8	9	11	0,07
G100OME08	2,5	8	5/16	32	23	9	10	16	18	0,18
G100OME10	4	10	3/8	40	30	11	13	17	18	0,28
G100OME13	6,7	13	1/2	50	39	14	16	20	23	0,64
G100OME16	10	16	5/8	63	47	17	20	25	30	1,21

(1) tonnellate metriche di 1.000 kg — i codici in grassetto sono normalmente a stock