

Grilli zincati diritti secondo la norma DIN 82101 - art. 82101



tipo A
mis. 0,4-25





tipo B
mis. 0,4-10



tipo C
mis. 0,4-25



tipo C
mis. 32-100



- tipo A, perno filettato ad occhio
- tipo B, perno filettato taglio a cacciavite
- tipo C, perno passante dado e copiglia

* Norma di riferimento	DIN 82101
* Materiale	Acciaio al carbonio - classe 4
* Coefficiente di sicurezza	4:1
* Finitura standard	Zincati elettroliticamente
* Caratteristiche tecniche	Portata limitata in rapporto alle dimensioni
* Impieghi	Sollevamento, sospensione, rimorchio, fissaggio di carichi in campo industriale e navale
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse; i carichi laterali la diminuiscono fortemente - temperatura di esercizio ammessa da -20° a +80° C - consultare la parte tecnica della sezione grilli per approfondimenti ed altre avvertenze.

Tolleranze dimensionali

diametro della staffa m	fino alla misura 1 +1,5 -1 mm
diametro del perno d	fino alla misura 1 +/- 1 mm
luce w	fino alla misura 5 +/- 2,5 mm
altezza h	fino alla misura 1 +/- 3,5 mm

Dati tecnici

codice tipo A e C	misura	portata t *	misure in millimetri					peso medio cadauno ca. kg
			perno d	staffa m	luce w	altezza h	largh. e	
FVGRDIN08	0,25	0,25	8	8	11	24	16	0,054
FVGRDIN10	0,4	0,4	10	10	14	30	20	0,10
FVGRDIN12	0,6	0,63	12	12	17	36	24	0,18
FVGRDIN16	1	1	16	15	21	49	32	0,30
FVGRDIN20	1,6	1,6	20	19	27	61	40	0,57
FVGRDIN22	2	2	22	21	30	67	44	0,975
FVGRDIN24	2,5	2,5	24	23	33	73	48	1,30
FVGRDIN27	3	3,15	27	26	38	83,5	54	1,85
FVGRDIN30	4	4	30	29	42	91	60	2,53
FVGRDIN36	5	5	36	33	47	111	72	4
FVGRDIN39	6	6,3	39	37	53	119,5	79	5,3
FVGRDIN45	8	8	45	41	60	139,5	90	7,9
FVGRDIN48	10	10	48	45	66	147	96	10
FVGRDIN52	12	12	52	50	73	158	104	13,5
FVGRDIN60	16	16	60	55	81	185	120	19,2
FVGRDIN68	20	20	68	61	90	211	136	29
FVGRDIN72	25	25	72	67	100	221	144	34
FVGRDC080	32	32	80	74	110	246	160	49
FVGRDC090	40	40	90	84	125	276	180	75
FVGRDC100	50	50	100	93	140	307	200	100
FVGRDC110	63	63	110	101	155	339	220	140
FVGRDC125	80	80	125	115	175	385,5	250	200
FVGRDC140	100	100	140	130	200	430	280	280

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.