

Calze tiracavi passanti con due redance art. 9080



* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Fune d'acciaio, manicotto in lega leggera senza saldatura
* Finitura standard	Fune: zincatura, manicotto: finitura naturale
* Caratteristiche tecniche	Estremità aperta stagnata
* Impieghi	Sostituzione o messa in tensione di funi d'acciaio e conduttori elettrici
* Note	A richiesta con lunghezza e redancia fuori standard, o in esecuzioni speciali per dimensioni o materiali - ad es., in acciaio inossidabile

Dati tecnici		
codice art. 9080	per cavi diametro mm	lunghezza totale mm
CAPSRR020	10 - 20	750
CAPSRR030	21 - 30	750
CAPSRR040	31 - 40	900
CAPSRR045	25 - 45	900
CAPSRR050	41 - 50	1.050
CAPSRR060	45 - 60	1.050
CAPSRR080	61 - 80	1.050
CAPSRR100	81 - 100	1.300
CAPSRR120	101 - 120	1.500
CAPSRR140	121 - 140	1.500
CAPSRR170	141 - 170	1.500

Calze tiracavi aperte su un lato art. 9090



* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Fune d'acciaio
* Finitura standard	Fune: zincatura
* Impieghi	Sostituzione di funi d'acciaio e conduttori elettrici
* Note	Il cavetto per chiuderla è fornito con la calza - richiesta con lunghezza fuori standard, o in esecuzioni speciali per dimensioni o materiali - ad es., in acciaio inossidabile

Dati tecnici		
codice art. 9080	per cavi diametro mm	lunghezza totale mm
CAPSAP020	10 - 20	750
CAPSAP030	21 - 30	750
CAPSAP040	31 - 40	900
CAPSAP045	25 - 45	900
CAPSAP050	41 - 50	1.050
CAPSAP060	45 - 60	1.050
CAPSAP080	61 - 80	1.050
CAPSAP100	81 - 100	1.300
CAPSAP120	101 - 120	1.500
CAPSAP140	121 - 140	1.500
CAPSAP170	141 - 170	1.500