

## Bozzelli in legno tipo standard per cavi di fibra con occhio ovale girevole o gancio girevole



* Norma di riferimento	Unificazione commerciale
* Materiale	Cassa in legno Ferramenta in acciaio a basso tenore di carbonio Pulegge in acciaio a basso tenore di carbonio
* Coefficiente di sicurezza	5 : 1
* Finitura standard	Cassa: protetta con vernice trasparente Ferramenta: zincatura a caldo Ganci: verniciatura Pulegge: zincatura elettrolitica
* Caratteristiche tecniche	Per uso con cavi di fibra naturale (sisal, manilla, canapa) e sintetica (polipropilene, polietilene, poliestere, poliammide) - arricavo di serie
* Impieghi	Rinvii e costruzione di paranchi per usi navali, usi architettonici
* Note	Non usare per sollevamento



Dati tecnici												
dia. cavo mm	dimensioni mm			tiro sul cavo kg	ad una puleggia			peso cad. circa kg	a due pulegge			peso cad. circa kg
	lungh. cassa	largh. cassa	dia. est. pul.		portata su occhio /gancio kg	codice			portata su occhio /gancio kg	codice		
						con occhio girevole	con gancio girevole			con occhio girevole	con gancio girevole	
16-18	180	144	117	270	810	BL1OG0018	BL1GG 0018	4	1350	BL2OG0018	BL2GG0018	6
20	200	160	130	330	990	<b>BL1OG0020</b>	BL1GG 0020	4,7	1650	<b>BL2OG0020</b>	BL2GG0020	8,7
22-24	240	192	156	470	1410	BL1OG0024	BL1GG 0024	8,5	2350	BL2OG0024	BL2GG0024	15

I codici in grassetto sono normalmente a stock.