


Catena di sollevamento calibrata grado 8 (T) per paranchi manuali




* Norma di riferimento	DIN 5684-8 (misura 6,3 x 19: ISO 3077)
* Materiale	Acciaio legato bonificato
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Zincatura elettrolitica, oppure lucida
* Caratteristiche tecniche	Cementata per aumentarne la durezza superficiale e quindi la durata
* Impieghi	Catena di sollevamento per paranchi manuali
* Avvertenze	Non usare per tiranti di sollevamento

codice	misura nominale diametro x passo		portata t *	misure maglia mm		kg/metro circa
	dia. filo d	passo p		lunghezza est. l	larghezza est. h - max.	
	PMCTSOL05	5		15	0,5	
PMCTSOL060	6	18	1	30	20,2	0,73
PMCTSOL06	6,3	19	1,25	31,6	21,5	0,8
PMCTSOL07	7	21	1,5	35	23,6	1,1
PMCTSOL08	8	24	2	40	27	1,4
PMCTSOL09	9	27	2,5	45	30,4	1,8
PMCTSOL10	10	30	3,15	50	34	2,2

* tonnellate metriche di 1.000 kg I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Catena di manovra per paranchi manuali



* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio dolce
* Coefficiente di sicurezza	Non applicabile
* Finitura standard	Zincatura elettrolitica
* Impieghi	Catena di manovra per paranchi manuali
* Avvertenze	Non usare per tiranti di sollevamento

codice	misura nominale diametro x passo		portata t *	misure maglia mm		kg/metro circa
	dia. filo d	passo p		lunghezza est. l	larghezza est. h	
	PMCTMAN48	4,8		25	non applicabile	
PMCTMAN00	5	23,5	non applicabile	33,5	20,2	0,5