

Fune speciale antigirevole compattata 19 x 7 (18 x 7 + WSC) tipo ErcoLift 133 AC Z (zincata)



Fune speciale antigirevole compattata 24 x 7 (23 x 7 + WSC) tipo ErcoLift 168 AC Z (zincata)

* Numero totale dei fili	ErcoLift 133 AC Z - 126 nei trefoli + 7 nell'anima - in totale 133 ErcoLift 168 AC Z - 140 nei trefoli + 28 nell'anima - in totale 168			
* Costruzione	ErcoLift 133 AC Z - 19 trefoli di 7 fili più anima metallica di 7 fili - 19(6+1) + (6+1) ErcoLift 168 AC Z - 20 trefoli di 7 fili più anima metallica di 28 fili - 24(6+1)+4(6+1)			
* Procedimento di compattazione	ErcoLift 133 AC Z - la fune completa, di diametro maggiorato rispetto al diametro finale, é ridotta al diametro finale tramite martellatura ErcoLift 168 AC Z - i singoli trefoli sono compattati prima della cordatura			
* Norma di riferimento	unificazione industriale			
* Resistenza unitaria dei fili elem.	ErcoLift 133 AC Z	2160 N/mm^2	ErcoLift 168 AC Z	1960 N/mm^2
* Coefficiente di riempimento	ErcoLift 133 AC Z	0,758	ErcoLift 168 AC Z	0,718
* Modulo elastico medio	ErcoLift 133 AC Z	8750	ErcoLift 168 AC Z	7850
* Finitura standard	zincatura classe B			
* Ingrassatura standard	leggermente ingrassata			
* Avvolgimento standard	ErcoLift 133 AC Z	crociata destra - sZ		
	ErcoLift 168 AC Z	parallela destra - zZ		
* Caratteristiche	carichi di rottura elevati - elevatissima resistenza all'usura grazie all'ampia superficie d'appoggio su pulegge e tamburi - ridottissima tendenza ad impigliarsi dei vari strati avvolti sui tamburi - buona flessibilità			
* Impieghi	autogru - gruette di bordo - attrezzature di salvataggio navali - tutti gli impieghi dove sia richiesta una fune antigirevole con elevato carico di rottura			

Dati tecnici ErcoLift 133 AC Z

Codice articolo	diametro nominale mm	diametro effettivo mm minimo	diametro effettivo mm massimo	dia. filo maggiore mm	sezione metallica mm^2	carico di rottura minimo kN	carico di rottura minimo kg	portata kg *	peso al metro circa kg
FAZ133C11	11,0	11,00	11,55	0,85	72,02	114,00	11.621	2.324	0,58
FAZ133C15	15,0	15,00	15,75	1,16	133,92	215,00	21.916	4.383	1,09

Dati tecnici ErcoLift 168 AC Z

Codice articolo	diametro nominale mm	diametro effettivo mm minimo	diametro effettivo mm massimo	dia. filo maggiore mm	sezione metallica mm^2	carico di rottura minimo kN	carico di rottura minimo kg	portata kg *	peso al metro circa kg
FAZ168AC10	10,0	10,00	10,50	0,68	56,38	94,00	9.582	1.916	0,49
FAZ168AC12	12,0	12,00	12,60	0,82	81,19	135,00	13.761	2.752	0,71
FAZ168AC13	13,0	13,00	13,65	0,88	95,28	159,00	16.208	3.242	0,83
FAZ168AC14	14,0	14,00	14,70	0,95	110,51	184,00	18.756	3.751	0,94
FAZ168AC15	15,0	15,00	15,75	1,02	126,86	198,00	20.183	4.037	1,10

I codici in grassetto sono normalmente a stock. Diametri non presenti: caratteristiche tecniche a richiesta.

*** Portata calcolata con coefficiente 5:1 per impieghi generali di sollevamento.**
Applicazioni differenti possono richiedere coefficienti diversi, quindi dare luogo a portate diverse.