



Fune speciale antigirevole compattata 35 x 7 (34 x 7 + WSC) tipo IperLift 245 AC Z (zincata)

* Numero totale dei fili	238 nei trefoli + 7 nell'anima - in totale 245
* Costruzione	34 trefoli di 7 fili tipo Warrington più anima metallica di 7 fili - 34 (6+1) + (6+1)
* Procedimento di compattazione	i singoli trefoli sono compattati prima della cordatura
* Norma di riferimento	unificazione industriale
* Resistenza unitaria dei fili elem.	2160 N/mm ²
* Coefficiente di riempimento	0,721
* Modulo elastico medio	7750
* Finitura standard	zincatura classe B
* Ingrassatura standard	leggermente ingrassata
* Avvolgimento standard	parallela destra - zZ
* Caratteristiche	flessibilissima - carichi di rottura molto elevati - elevata resistenza all'usura grazie all'ampia superficie d'appoggio su pulegge e tamburi - ridottissima tendenza ad impigliarsi dei vari strati avvolti sui tamburi
* Impieghi	autogru - gru di bordo - attrezzature di salvataggio navali - tutti gli impieghi dove sia richiesta una fune antigirevole con elevatissimo carico di rottura

Dati tecnici									
Codice articolo	diametro nominale mm	diametro effettivo mm		dia. filo maggiore mm	sezione metallica mm ²	carico di rottura minimo		portata kg *	peso al metro circa kg
		minimo	massimo			kN	kg		
FAZILA208	8,0	8,00	8,40	0,43	36,23	62,00	6.320	1.264	0,32
FAZILA209	9,0	9,00	9,45	0,49	45,86	79,00	8.053	1.611	0,40
FAZILA210	10,0	10,00	10,50	0,54	56,62	97,00	9.888	1.978	0,49
FAZILA211	11,0	11,00	11,55	0,60	68,51	118,00	12.029	2.406	0,60
FAZILA212	12,0	12,00	12,60	0,65	81,53	140,00	14.271	2.854	0,71
FAZILA213	13,0	13,00	13,65	0,71	95,68	164,00	16.718	3.344	0,83
FAZILA214	14,0	14,00	14,70	0,76	110,97	189,00	19.266	3.853	0,97
FAZILA215	15,0	15,00	15,75	0,81	127,39	219,00	22.324	4.465	1,11
FAZILA216	16,0	16,00	16,80	0,87	144,94	249,00	25.382	5.076	1,26
FAZILA217	17,0	17,00	17,85	0,92	163,62	280,00	28.542	5.708	1,42
FAZILA218	18,0	18,00	18,90	0,98	183,44	315,00	32.110	6.422	1,60
FAZILA219	19,0	19,00	19,95	1,03	204,39	351,00	35.780	7.156	1,78
FAZILA220	20,0	20,00	21,00	1,09	226,47	384,00	39.144	7.829	1,97
FAZILA221	21,0	21,00	22,05	1,14	249,68	429,00	43.731	8.746	2,17
FAZILA222	22,0	22,00	23,10	1,19	274,02	471,00	48.012	9.602	2,39
FAZILA223	23,0	23,00	24,15	1,25	299,50	514,00	52.396	10.479	2,61
FAZILA224	24,0	24,00	25,20	1,30	326,11	560,00	57.085	11.417	2,84
FAZILA225	25,0	25,00	26,25	1,36	353,85	608,00	61.978	12.396	3,08
FAZILA226	26,0	26,00	27,30	1,41	382,73	657,00	66.972	13.394	3,33
FAZILA228	28,0	28,00	29,40	1,52	443,87	762,00	77.676	15.535	3,87
FAZILA230	30,0	30,00	31,50	1,63	509,55	875,00	89.195	17.839	4,44
FAZILA232	32,0	32,00	33,60	1,74	579,75	996,00	101.529	20.306	5,05
FAZILA234	34,0	34,00	35,70	1,85	654,49	1.124,00	114.577	22.915	5,70
FAZILA236	36,0	36,00	37,80	1,95	733,75	1.260,00	128.440	25.688	6,39

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Diametri non presenti: caratteristiche tecniche a richiesta.

* Portata calcolata con coefficiente 5:1 per impieghi generali di sollevamento.

Applicazioni differenti possono richiedere coefficienti diversi, quindi dare luogo a portate diverse.