

elettrotensili



Levigatrice orbitale da 200 Watt SR 2185

- Levigatrice leggera, maneggevole e perfettamente ergonomica
- Eccellente trama di levigatura senza cerchi né rigature, per una lavorazione professionale delle superfici
- Robusta piastra base in alluminio pressofuso

Caratteristiche tecniche

piastra di levigatura	92 x 184 mm
numero di oscillazioni a vuoto	22.300 /min
potenza nominale assorbita	200 W
peso senza cavo di alimentazione	1,5 kg
codice	Z2985-00441

Dotazione standard:

- Sacchetto raccogli-polvere in tessuto
- Valigetta in plastica



Levigatrice roto-orbitale SXE 3150

- Levigatrice leggera, maneggevole e perfettamente ergonomica
- Elettronica Variospeed (V) per lavorare con velocità personalizzate secondo il materiale usato
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso
- Lavoro con vibrazioni minime grazie alla dolcezza di funzionamento
- Piastre base con fori multipli per aspirazione efficiente e durata superiore dell'abrasivo
- Sacchetto raccogli-polvere facile da vuotare per lavorare senza impianto di aspirazione
- Possibilità di eseguire l'aspirazione mediante un'aspirapolvere multiuso

Caratteristiche tecniche

diametro della piastra di levigatura	150 mm
velocità	4.000 - 12.000 /min
potenza nominale assorbita	310 W
potenza resa	140 W
diametro orbita	3 mm
peso senza cavo di alimentazione	1,6 kg
lunghezza cavo	4 m
codice	Z2985-00444

Dotazione standard:

- supporto abrasivi multiforo con attacco a scatto
- chiave esagonale
- sacchetto raccogli-polvere in tessuto



Avvitatore a massa battente a batteria SSW 18 LTX 400

- Assenza quasi totale di contraccolpi
- Luce di lavoro integrata
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso
- Sistema di monitoraggio multifunzione per la protezione della macchina e della batteria
- Batterie robuste con indicatore dell'autonomia residua
- Tecnologia Metabo Ultra-M: Gestione intelligente delle batterie per una lunga durata con 3 anni di garanzia

Caratteristiche tecniche

batteria	agli ioni di Litio
tensione della batteria	18 V
livelli di velocità/coppia	12
n° giri a vuoto	0 - 2.150 /min
n° giri a vuoto livello 1	0 - 590 /min
n° max. di colpi	4.250 /min
n° max. di colpi livello 1	1.200 /min
coppia max.	400 Nm
coppia max. livello 1	130 Nm
attacco dell'utensile	quadro esterno 1/2" (12,70 mm)
peso (con batteria)	1,9 kg
codice	Z2985-02205

Dotazione standard:

- gancio da cintura
- 2 batterie Li-Power (18 V/5,2 Ah)
- caricabatterie ASC 30-36 V "AIR COOLED"
- valigetta in plastica