


Catena a maglia corta calibrata per sollevamento in acciaio inox grado 6(S) - art. 7650/I-6



* Norma di riferimento	Unificazione industriale - principi generali di fabbricazione, dimensioni, tolleranze, modalità di verifica generalmente secondo la norma UNI EN 818-2 (catena per sollevamento grado 8)
* Materiale	Acciaio inox X2CrNiMoN22-5-3 (W.N. 1.4462)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Lucidatura
* Imballaggio	Fasci
* Impieghi	Componente di tiranti per sollevamento, sospensione o traino di carichi in ambienti corrosivi (ambiente marino, presenza di acidi), dove è richiesto l'uso di materiale inossidabile (settore farmaceutico, alimentare), dove è richiesto l'uso di materiali amagnetici (settore militare); navi passeggeri, yachts
* Avvertenze	Consultare la parte tecnica della sezione inox per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici										
codice	diametro d		portata t ⁽¹⁾	misure esterne mm			misure interne mm			peso al metro ca. kg
	mm	pollici		lunghezza		larghezza massima h ⁽²⁾	lunghezza (passo)		larghezza minima k ⁽²⁾	
				l	tolleranza		p	tolleranza		
AICAT0006	6	1/4	0,9	30	± 0,5	22,2	18	± 0,5	7,8	0,78
AICAT0007	7	9/32	1,25	35	± 0,6	25,9	21	± 0,6	9,1	1,1
AICAT0008	8	5/16	1,6	40	± 0,7	29,6	24	± 0,7	10,4	1,3
AICAT0010	10	3/8	2,5	50	± 0,9	37	30	± 0,9	13	2,14
AICAT0013	13	1/2	4,25	65	± 1,2	48,1	39	± 1,2	16,9	3,64
AICAT0016	16	5/8	6,3	80	± 1,4	59,2	48	± 1,4	20,8	5,52
⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg					⁽²⁾ misure lontano dalla saldatura					
I codici in grassetto sono normalmente a stock.										