


Catena a maglia corta calibrata per sollevamento DIN 766 in acciaio inox Aisi 316 - grado 5 (P) - art. 7650/I



* Norma di riferimento	Unificazione commerciale
* Materiale	Acciaio inossidabile Aisi 316 L (X2CrNiMo18-14-3) - W.N. 1.4435
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Lucidatura
* Imballaggio	Fasci
* Impieghi	Sollevamento in campo navale ed industriale quando è richiesta elevata resistenza alla corrosione; settore farmaceutico, medicale o alimentare, applicazioni in presenza di acidi o alcali forti
* Avvertenze	Consultare la parte tecnica della sezione inox per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici								
codice	diametro del filo d		portata t ⁽¹⁾	misure esterne mm		misure interne mm		peso al metro ca. kg
	mm	pollici		lunghezza l	larghezza h ⁽²⁾	lunghezza (passo) p	larghezza k ⁽²⁾	
AICAT0006	6	1/4	0,7	30	21	18	7,2	0,78
AICAT0008	8	5/16	1,2	40	29	24	9,6	1,3
AICAT0010	10	3/8	1,6	50	34	30	12	2,14
AICAT0013	13	1/2	2,7	65	45	39	15,6	3,64
⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg				⁽²⁾ misure lontano dalla saldatura				
I codici in grassetto sono normalmente a stock.								