

Paranchi pneumatici a catena Endo



* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Finitura standard	Verniciati colore giallo RAL 1003/nero RAL 9005
* Impieghi	Sollevamento industriale e navale
* Alzata standard	3 m; alzate non-standard a richiesta

Caratteristiche tecniche

- catena grado 8 (T) cementata per una durata superiore
- corpo piccolo e compatto, agevole da maneggiare
- elevata velocità per una maggiore produttività
- funzionamento preciso e fluido, senza scatti
- facilità di installazione: il paranco può essere utilizzato subito dopo il collegamento alla linea dell'aria compressa, senza necessità di regolazioni
- utilizzabili in ambienti a rischio di esplosioni
- solo per uso in interni, temperatura ambiente ammissibile fra -10° C e +50° C
- funzione di controllo continuo (opzionale): la velocità di funzionamento è proporzionale alla pressione sul pulsante di comando o al tiro sulla fune di comando

Dati tecnici

Dati tecnici											
codice	portata t ⁽¹⁾	corsa standard m	press. aria MPa (atm.)	veloc. sollev. m/min	consumo aria medio m³/min	catena		attacco entrata aria	ingombro minimo in altezza mm	peso circa kg	
						dia. mm	n° tiri			paranco standard	ogni metro in più di sollev.
AT-60K AT-60K-5	60 kg	3	0,4 (4)	16,5	0,52	4	1	Rc 3/8"	410	12,3	0,35
			0,5 (5)	20	0,67						
			0,6 (6)	23,5	0,85						
ATC-60K ATC-60K-5	60 kg	2	0,4 (4)	14	0,45	4	1	Rc 3/8"	410	14,3	0,35
			0,5 (5)	17	0,58						
			0,6 (6)	20	0,68						
AT-125K AT-125K-5	125 kg	3	0,4 (4)	10	0,55	4	1	Rc 3/8"	410	12,5	0,35
			0,5 (5)	12	0,71						
			0,6 (6)	14,5	0,9						
ATC-125K ATC-125K-5	125 kg	2	0,4 (4)	6,5	0,42	4	1	Rc 3/8"	410	14,5	0,35
			0,5 (5)	10	0,55						
			0,6 (6)	12	0,65						
EHL-025TS	250 kg	3	0,4 (4)	12	0,90	6,3	1	Rp 1/2"	363	18,7	0,8
			0,5 (5)	16	1,3						
			0,6 (6)	18	1,6						
EHL-05TS	500 kg	3	0,4 (4)	7,5	0,95	6,3	1	Rp 1/2"	363	18,7	0,8
			0,5 (5)	9	1,3						
			0,6 (6)	10,5	1,65						
EHL-098TW	980 kg	3	0,4 (4)	3,7	0,95	6,3	2	Rp 1/2"	440	24,2	1,6
			0,5 (5)	4,5	1,3						
			0,6 (6)	5,2	1,65						
EHL-1TW	1	3	0,4 (4)	3,7	0,95	6,3	2	Rp 1/2"	477	24,2	1,6
			0,5 (5)	4,5	1,3						
			0,6 (6)	5,2	1,65						
EHL-1TS	1	3	0,4 (4)	4	1	7,1	1	Rp 1/2"	477	34	1,1
			0,5 (5)	5,2	1,4						
			0,6 (6)	6	1,8						
EHL-2TW	2	3	0,4 (4)	2	1	7,1	2	Rp 1/2"	536	42	2,2
			0,5 (5)	2,6	1,4						
			0,6 (6)	3	1,8						
EHL-3TS	3	3	0,4 (4)	2	1,75	12,5	1	Rp 3/4"	582	75	3,65
			0,5 (5)	2,6	2,47						
			0,6 (6)	3	3,14						
EHL-6TW	6	3	0,4 (4)	1	1,75	12,5	2	Rp 3/4"	768	96	7,3
			0,5 (5)	1,3	2,47						
			0,6 (6)	1,5	3,14						
⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg				I codici in grassetto sono normalmente a stock.							