

Protezioni per fasce e funi tonde - tubo piatto per impieghi standard Mec PIN

		* Materiali		Interno in gomma, calza esterna in poliestere alta tenacità colore bianco			
		* Impieghi		Protezione di fasce e funi tonde per sollevamenti industriali e navali, in particolare di carichi delicati o lavorati; asolatura di funi tonde			
		Caratteristiche tecniche					
codice	dia. mm	peso kg/m circa	larghezza interna piatta circa mm	per fasce in poliestere a doppio strato		per funi tonde (sui 2 bracci)	
				larghezza mm	portata t	in poliestere	alte prestazioni
PROTME038	38	0,17	57	25-30	0,45 - 1	1	sconsigliate
PROTME045	45	0,2	68	50	1	2	
						3	
						4	
PROTME052	52	0,21	78	60	2	5	
PROTME070	70	0,33	105	75-90	3	6	
PROTME102	102	0,64	153	100-120	4	8	
						10	
PROTME125	125	0,87	188	150	5	12-15-20-25-30	
PROTME150	150	0,98	225	180	6	35-40	

Protezioni per fasce e funi tonde - tubo piatto per impieghi gravosi SuperMec PIN

		* Materiali		Interno in gomma, calza esterna in poliestere alta tenacità trattato anti-abrasione in poliuretano colore rosso o nero (secondo disponibilità)					
		* Impieghi		Protezione di fasce e funi tonde per sollevamenti industriali e navali, in particolare di carichi delicati o finiti di lavorazione meccanica					
		Caratteristiche tecniche							
codice	dia. mm	peso kg/m circa	larghezza interna piatta circa mm	per fasce in poliestere a doppio strato		per funi tonde (sui 2 bracci)			
				larghezza mm	portata t	in poliestere	alte prestazioni		
PROTSM038	38	0,31	57	25-30	0,45 - 1	1	-		
				50	1	2	-		
						3	5		
PROTSM045	45	0,346	68	50	1	4	10		
						60	2	5	15-20-25
								75-90	3
PROTSM052	52	0,41	78	60	2	8	30		
PROTSM070	70	0,59	105	75-90	3	10	40-50-60		
PROTSM102	102	0,85	153	100-120	4	12-15-20-25-30	80-90-100-115-		
						35-40	130		
PROTSM125	125	1,35	188	150	5		143		
PROTSM150	150	1,6	225	180	6				

Protezioni in poliuretano per fasce - per impieghi molto gravosi e spigoli vivi

			* Materiali	Poliuretano su quattro i lati - la fascia può essere usata su ambedue le facce				
			* Impieghi	Protezione di fasce piatte per sollevamenti industriali e navali, in particolare di carichi delicati, finiti di lavorazione meccanica o con spigoli vivi				
			Caratteristiche tecniche					
codice	misura nomin.	peso kg/m circa	misure mm				per fasce a doppio strato	
			largh. utile interna	larghezza esterna	altezza utile interna	altezza esterna (spessore)		
							mm	portata t
PROTPD050	50	1,3					30-50	1
PROTPD060	60	1,45					60	2
PROTPD090	90	1,9					75-90	3
PROTPD120	120	2,4					100-120	4
PROTPD150	150	2,5					150	5

Per quanto le protezioni prolunghino sensibilmente la durata dei tiranti sintetici, gli stessi sono danneggiati da spigoli vivi, superfici ruvide, calore, agenti chimici e dalla prolungata esposizione alla luce; consultate la parte tecnica della sezione tiranti sintetici per approfondimenti ed avvertenze

In tutti i tipi i codici in grassetto sono normalmente a stock - misure superiori a richiesta.