

elettrotensili



Seghetto alternativo pendolare elettrico da 630 Watt STE 100 SCS



- Sostituzione rapida della lama "Quick" Metabo senza utensili
- Rullino guidalama bassissimo
- Metabo Straight Cut System SCS: la pinna utilizzabile nella piastra di guida consente alla macchina di eseguire senza problemi tagli diritti
- Funzione di soffiaggio trucioli attivabile, per garantire una visuale libera sulla linea di taglio
- Luce a LED integrata per l'illuminazione ottimale dell'area di taglio
- Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) per una variazione del numero di corse quasi costante sotto carico
- Possibilità di aspirazione esterna
- Binario di guida e dispositivo di guida disponibili come accessori

Dotazione standard:

- Attacco di aspirazione
- Vetro di protezione
- Piastrina antisceggiatura
- Chiave esagonale
- Valigetta in plastica

Caratteristiche tecniche

potenza nominale assorbita	630 W
potenza resa	380 W
spessore max. materiale in:	
- legno	100 mm
- metalli non ferrosi	25 mm
- lamiera d'acciaio	8 mm
campo d'inclinazione da/a	-45° / +45°
livelli di movimento pendolare	4
numero di corse a vuoto	1.000 - 3.000 /min
peso senza cavo di alimentazione	2,3 kg
lunghezza cavo	2,5 m
codice	Z2985-01043

Sega diritta pendolare elettronica (sega a gattuccio) SSEP 1400 MVT

- Metabo Vibra Tech (MVT) Integrato: autobilanciamento per la riduzione delle vibrazioni
- Sostituzione rapida della lama "Quick" Metabo senza utensili
- Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) per una variazione del numero di corse quasi costante sotto carico
- Movimento oscillante azionabile a 3 livelli



Dotazione standard:

- Lama per legno
- Lama per metallo
- Valigetta in plastica

Caratteristiche tecniche

potenza nominale assorbita	1.400 W
potenza resa	600 W
numero di corse a vuoto	2.800 /min
corsa lama	32 mm
peso senza cavo di alimentazione	4,6 kg
lunghezza cavo	4 m
codice	Z2985-06178