

### Smerigliatrice angolare a batteria W18 LTX Quick 4,0A



- Testata motore slanciata per una maneggevolezza ottimale
- Motore robusto e resistente all'usura
- Sostituzione rapida delle mole senza attrezzi
- Carter di protezione regolabile senza attrezzi e antirrotazione
- Batteria girevole per lavorare in punti difficilmente accessibili
- Filtro parapolvere rimuovibile a protezione delle particelle
- Protezione termica di sovraccarico
- Avviamento elettronico morbido
- Protezione antiriavviamento
- Sistema di monitoraggio multifunzione per la protezione della macchina e della batteria
- Batterie robuste con indicatore dell'autonomia residua
- Tecnologia Metabo Ultra-M: Gestione intelligente delle batterie per una lunga durata con 3 anni di garanzia

#### Dotazione standard:

- carter di protezione
- flangia di appoggio
- dado per serraggio senza bisogno di utensili
- impugnatura
- filtro per polvere

#### Caratteristiche tecniche

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| batteria                | agli ioni di litio |
| tensione della batteria | 18 V               |
| diametro mole           | 125 mm             |
| n° giri a vuoto         | 8.000 /min         |
| filettatura albero      | M 14               |
| peso (con batteria)     | 2,4 kg             |
| codice                  | Z2985-02174        |

### Pistola termica da 2000 W HE 20-600



- Per rimuovere vecchi strati di vernice da metalli e legno senza creare polvere
- Motore ad alta resa con ottimo raffreddamento dell'apparecchio
- Regolazione elettronica in continuo della temperatura
- Maneggevolezza ottimale grazie al design ergonomico e all'impugnatura gommata
- Grande superficie d'appoggio antiscivolo per un lavoro stazionario sicuro

#### Caratteristiche tecniche

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| portata d'aria                   | 150 / 300 / 500 l/min |
| temperatura aria                 | 50 / 50 - 600° C      |
| potenza nominale assorbita       | 2.000 W               |
| peso senza cavo di alimentazione | 0,7 kg                |
| lunghezza cavo                   | 2,2 m                 |
| codice                           | Z2985-02060           |

#### Dotazione standard:

- ugello piatto (50 mm)
- ugello di riduzione (20 mm)
- valigetta in plastica