



Fune standard antigirevole 35 x 7 (34 x 7 + WSC) tipo SuperLift 245 A Z (zincata)

* Numero totale dei fili	238 nei trefoli + 7 nell'anima - in totale 245
* Costruzione	34 trefoli di 7 fili tipo Warrington più anima metallica di 7 fili - 34 (6+1) + (6+1)
* Norma di riferimento	UNI EN 12385-4:2002 +A1:2008
* Resistenza unitaria dei fili elem.	dia. 8 - 24 mm, 2160 N/mm ² - dia. 26 mm e superiori, 1960 N/mm ²
* Coefficiente di riempimento	0,628
* Modulo elastico medio	7750
* Finitura standard	zincatura classe B
* Ingrassatura standard	leggermente ingrassata
* Avvolgimento standard	crociata destra - sZ
* Caratteristiche	flessibilissima - carichi di rottura elevati - buone caratteristiche antigiratorie
* Impieghi	gru a torre - gru di bordo - lance di salvataggio - tutti gli impieghi dove sia richiesta una fune antigirevole flessibile e con buoni carichi di rottura

Dati tecnici									
Codice articolo	diametro nominale mm	diametro effettivo mm		dia. filo maggiore mm	sezione metallica mm ²	carico di rottura minimo		portata kg *	peso al metro circa kg
		minimo	massimo			kN	kg		
FAZSLA108	8,0	8,00	8,40	0,38	31,56	48,40	4.934	987	0,291
FAZSLA109	9,0	9,00	9,45	0,42	39,94	61,20	6.239	1.248	0,368
FAZSLA110	10,0	10,00	10,50	0,47	49,31	75,60	7.706	1.541	0,454
FAZSLA111	11,0	11,00	11,55	0,52	59,67	91,50	9.327	1.865	0,549
FAZSLA112	12,0	12,00	12,60	0,57	71,01	109,00	11.111	2.222	0,654
FAZSLA113	13,0	13,00	13,65	0,61	83,34	128,00	13.048	2.610	0,767
FAZSLA114	14,0	14,00	14,70	0,66	96,65	148,00	15.087	3.017	0,9
FAZSLA115	15,0	15,00	15,75	0,71	110,96	170,00	17.329	3.466	1,02
FAZSLA116	16,0	16,00	16,80	0,76	126,24	194,00	19.776	3.955	1,16
FAZSLA118	18,0	18,00	18,90	0,85	159,78	245,00	24.975	4.995	1,47
FAZSLA120	20,0	20,00	21,00	0,94	197,25	302,00	30.785	6.157	1,82
FAZSLA122	22,0	22,00	23,10	1,04	238,68	366,00	37.309	7.462	2,2
FAZSLA124	24,0	24,00	25,20	1,13	284,05	435,00	44.343	8.869	2,62
FAZSLA126	26,0	26,00	27,30	1,23	333,36	511,00	52.090	10.418	3,07
FAZSLA128	28,0	28,00	29,40	1,32	386,62	593,00	60.449	12.090	3,56

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Diametri non presenti: caratteristiche tecniche a richiesta.

* Portata calcolata con coefficiente 5:1 per impieghi generali di sollevamento.

Applicazioni differenti possono richiedere coefficienti diversi, quindi dare luogo a portate diverse.