

Tiranti ad un braccio in catena ed accessori di acciaio inossidabile grado 6 (S)

si possono costruire in qualsiasi combinazione di componenti d'estremità				

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio inox Aisi 318LN - X2CrNiMoN22-5-3 (W.N. 1.4462)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Lucidatura
* Caratteristiche tecniche	Portata elevata, buona resistenza alla corrosione
* Impieghi	Sollevamento di carichi in ambienti corrosivi (ambiente marino, presenza di acidi), dove é richiesto l'uso di materiale inossidabile (settore farmaceutico, alimentare), dove é richiesto l'uso di materiali amagnetici (settore militare); navi passeggeri, yachts
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione inox per approfondimenti ed avvertenze
* Note	A richiesta con piastra accorciatrice art. 7050/I-6

Dati tecnici										
misura		portata t (1)	misure in mm							
mm	pollici		campanella		ganci		grilli			
			3000/I-6 misure interne		1600/I-6	3613/I-6	7300 - 7350 7500 - 7550 (2)		2150/I-6	
			altezza a	largh. b	apertura w		largh. w	perno d	largh. w	perno d
6	1/4	0,9	110	60	23	23	25	12	25	13
7	9/32	1,25	110	60	32	32	24	16	25	13
8	5/16	1,6	110	60	32	32	24 ⁽³⁾	16 ⁽³⁾	32	17
10	3/8	2,5	110	60	39	39	28	20	41	21
13	1/2	4,25	135	75	-	51	37	27	56	29
16	5/8	6,3	160	90	-	66	46	30	76	38
⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg, tiro verticale					⁽²⁾ grilli grado 5			⁽³⁾ portata declassata a 1,5 t		
tutti i tiranti sono assemblati secondo le richieste del cliente										