

Tiranti a cesto doppio in catena d'acciaio legato gr. 8 (T)

	<p>gancio a forcella con sicura 1600</p>	<p>gancio ad occhio con sicura 3613</p>	<p>ad occhio a scatto 8012</p>	<p>gancio a forcella a scatto 8015</p>
	<p>gancio accorciatore ad occhio 7100</p>	<p>gancio accorciatore a forcella 7700</p>	<p>attacco accorciatore senza sicura 7800</p>	<p>attacco accorciatore con sicura 7900</p>

il collegamento di ritorno dei bracci alla campanella può essere eseguito con maglia di giunzione (collegamento fisso), con i ganci 1600 - 3613 - 8012 - 8015 (collegamento volante), con i ganci accorciatori 7100 - 7700 o gli attacchi accorciatori 7800 - 7900 (collegamento regolabile)

* Norma di riferimento	Generalmente secondo la norma UNI EN 818-4
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 8 (T)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Catena: verniciatura colore nero - campanelle, maglie di giunzione, ganci: verniciatura
* Impieghi	Sollevamento di carichi in applicazioni industriali e navali
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - non utilizzabili in presenza di acidi o alcali forti - consultare la parte tecnica della sezione grado 8 (T) per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici

misura		portata t ⁽¹⁾ per angolo fra bracci e verticale β 0° - 45°			portata t ⁽¹⁾ per angolo fra bracci e verticale β 45° - 60°			campanella tripla 5688-T misure interne in mm			
mm	pollici	raggio ampio A	raggio stretto B	spigolo vivo C	raggio ampio A	raggio stretto	spigolo vivo C	anello principale		anelli secondari	
								altezza	largh.	altezza	largh.
6	1/4	3,14	2,2	1,57	1,68	2,2	1,57	135	75	54	25
7	9/32	4,2	2,94	2,1	2,25	2,94	2,1	135	75	60	38
8	5/16	5,6	3,92	2,8	3	3,92	2,8	160	90	70	34
10	3/8	8,82	6,17	4,41	4,73	6,17	4,41	180	100	85	40
13	1/2	14,84	10,39	7,4	8	10,39	7,4	200	110	115	50
16	5/8	21,2	14,84	10,6	12	14,8	10,6	340	180	150	70
18	11/16	28	19,6	14,0	15	19,6	14	350	190	150	70
20	3/4	35	24,5	17,5	18,75	24,5	17,5	400	200	170	80
22	7/8	42	29,4	21	22,5	29,4	21	400	200	170	80
26	1	59,4	41,6	29,7	31,8	41,6	29,7	460	250	200	110
32	1.1/4	85	59,5	42,5	47,25	59,5	42,5	500	270	250	125
36	1.3/8	106	74,2	53	60	74,2	53	560	300	250	125
40	1.9/16	132	92	66	75	92,4	66	610	330	280	140
45	1.3/4	176	123,2	88	94,5	123,2	88	a richiesta			

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I componenti delle misure in grassetto sono normalmente a stock, quindi i tiranti sono consegnabili in tempi brevi.