

Tiranti a due bracci in catena d'acciaio inossidabile grado 5 (M)

	a forcella con sicura 1600/I	ad occhio con sicura 3613/I	diritto perno a vite 7300	diritto perno a dado 7350
	omega perno a vite 7500	omega perno a dado 7550	campanella 3000/I - 3000/MI	accorciatore 7100/I

si possono costruire in qualsiasi combinazione di componenti d'estremità; altri accessori a richiesta

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio inox Aisi 316 L (X2CrNiMo18-14-3) - W.N. 1.4435
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Lucidatura
* Impieghi	Sollevamento di carichi in ambienti corrosivi (ambiente marino, presenza di acidi), dove è richiesto l'uso di materiale inossidabile (settore farmaceutico, alimentare), dove è richiesto l'uso di materiali amagnetici (settore militare); navi passeggeri, yachts
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione inox per approfondimenti ed avvertenze
* Note	A richiesta con ganci accorciatori art. 7100/I

Dati tecnici											
misura		portata t ⁽¹⁾ per angolo fra bracci e verticale β		misure in mm							
mm	pollici			campanelle - mis. interne				ganci		grilli	
				standard 3000/I		maggiorata 3000/MI		1600/I	3613/I	7300 - 7350 7500 - 7550	
				altezza a	largh. b	altezza a	largh. b	luce w	luce w	luce w	perno d
6	1/4	1	0,7	110	60	180	100	25	27	26	12
8	5/16	1,7	1,2	135	75	180	100	28	27	24	16
10	3/8	2,3	1,6	160	90	260	140	28	28	28	20
13	1/2	3,8	2,7	180	100	260	140	38	33	31	22
⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg					Assemblati secondo le richieste del cliente						