

Tiranti a tre-quattro bracci in catena d'acciaio legato grado 8 (T)

		a forc. con sic. 1600	ad occhio con sic. 3613	ad occhio a scatto 8012	a forcella a scatto 8015	girevole a scatto 8020	per fonderia 1900		
		campanella 5688	omega perno a vite 2090	omega perno a dado 2130	omega perno a dado 2130/S	diritto perno a vite 2100	diritto perno a dado 2150		

si possono costruire con qualsiasi componente d'estremità

* Norma di rif.	Generalmente secondo la norma UNI EN 818-4
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 8 (T)
* Coeff. di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Catena: verniciatura colore nero - campanelle, maglie di giunzione, ganci: verniciatura colore rosso - grilli: staffa zincata a caldo, perno zincato e verniciato (colori vari)
* Impieghi	Sollevamento di carichi in applicazioni industriali e navali
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - non utilizzabili in presenza di acidi o alcali forti - consultare la parte tecnica della sezione grado 8 (T) per approfondimenti ed avvertenze
* Note	A richiesta con ganci accorciatori art. 7100 o 7700, attacchi accorciatori art. 7800 o 7900

Dati tecnici

misura		portata t ⁽¹⁾ per angolo fra bracci e verticale β		campanella tripla 5688-T								misure in mm						grilli			
				anello principale		anelli secondari		1600	3613	8012		1900	campanella inferiore 5688			alta resistenza		altissima resistenza			
										8015	8020					2090 - 2100	2130 - 2150		2130/S		
mm	pollici	0-45°	45-60°	alt.	largh.	alt.	largh.	luce w	luce w	luce w	luce w	d	a	b	luce w	perno d	luce w	perno d			
6	1/4	2,36	1,7	135	75	54	25	19	21	28	50	13	110	60	19	12,2	-	-			
7	9/32	3,15	2,24	135	75	60	38	29	29	34	62	16	110	60	19	12,2	-	-			
8	5/16	4,25	3	160	90	70	34	29	29	34	62	16	110	60	21,5	16	17	11			
10	3/8	6,7	4,75	180	100	85	40	30	31	53	75	18	135	75	27	19	21	16			
13	1/2	11,2	8	200	110	115	50	40	40	61	87	22	160	90	36,5	25	31	22			
16	5/8	17	11,8	260	140	140	65	41	37	64	99	26	180	100	43	28	37	25			
18	11/16	21,2	15	340	180	150	70	61	52	71	111	32	200	110	51,5	35	43	28			
20	3/4	26,5	19,0	350	190	150	70	61	52	71	111	34	250	140	57	38	43	28			
22	7/8	31,5	22,4	350	190	170	75	72	62	82	122	36	300	160	60	42	46	32			
26	1	45	31,5	400	200	170	80	101	73	110	127	45	340	180	74	51	57 ⁽⁴⁾	38 ⁽⁴⁾			
32	1.1/4	67	47,5	460	250	200	110	87	87	168	155	50	350	190	83	57	73	50			
36	1.3/8	85	60	500	270	250	125	-	109	-	-	55	400	200	105	70	73	50			
40	1.9/16	106	75	560	300	250	125	-	124	-	-	63	420	220	105	70	83	57			
45	1.3/4	132	95	610	330	280	140	-	138	-	-	71	460	250	127	82	105	70			

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

⁽²⁾ campanelle triple maggiorate a richiesta

⁽³⁾ grilli grado 6 (P)

⁽⁴⁾ con grilli art. 2130/S portata con angolo 0-45° declassata a 44 t

I componenti delle misure in grassetto sono normalmente a stock