

Tiranti ad anello ed a cesto singolo in catena ed accessori d'acciaio legato gr. 8 (T)

ad anello (usato a strozzo)			gancio a forcella con sicura 1600		gancio ad occhio con sicura 3613		gancio ad occhio a scatto 8012		gancio a forcella a scatto 8015		
A raggio oltre 2 x dia.			B raggio inferiore a 2 x dia.		C spigolo vivo		gancio accorciatore ad occhio 7100		gancio accorciatore a forcella 7700		
							accorciatore senza sicura 7800		accorciatore con sicura 7900		
il collegamento di ritorno dei bracci alla campanella può essere eseguito con maglia di giunzione (collegamento fisso), con i ganci 1600 - 3613 - 8012 - 8015 (collegamento volante), con i ganci accorciatori 7100 - 7700 o con gli attacchi accorciatori 7800 - 7900 (collegamento regolabile)											

* Norma di riferimento	Unificazione industriale analoga alle norme UNI EN 818-4 (catena), UNI EN 1677 (accessori)
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 8 (T)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Catena: verniciatura colore nero, campanelle, maglie di giunzione, ganci: verniciatura colore rosso
* Impieghi	Sollevamento di carichi in applicazioni industriali e navali
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - non utilizzabili in presenza di acidi o alcali forti - consultare la parte tecnica della sezione grado 8 (T) per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici															
misura		Ad anello (usato a strozzo)			A cesto singolo						campanella misure interne mm				
mm	poll.	portata t ⁽¹⁾			portata t ⁽¹⁾ per angolo fra bracci e verticale β 0° - 45°			portata t ⁽¹⁾ per angolo fra bracci e verticale β 45° - 60°			standard art. 5688		maggiorata art. 5688/M ⁽²⁾		
		raggio ampio A	raggio stretto B	spigolo vivo C	raggio ampio A	raggio stretto B	spigolo vivo C	raggio ampio A	raggio stretto B	spigolo vivo C	alt.	largh.	alt.	largh.	
6	1/4	1,8	1,57	1,12	1,6	1,12	0,8	1,12	1,12	0,8	110	60	260	140	
7	9/32	2,5	2,1	1,5	2,12	1,48	1,06	1,5	1,48	1,06	110	60	260	140	
8	5/16	3,15	2,8	2	2,8	1,96	1,4	2	1,96	1,4	135	75	260	140	
10	3/8	5	4,41	3,15	4,25	2,98	2,13	3,15	2,98	2,13	160	90	260	140	
13	1/2	8,5	7,42	5,3	7,5	5,25	3,75	5,3	5,25	3,75	180	100	340	180	
16	5/8	12,5	11,2	8	11,2	7,8	5,6	8	7,8	5,6	200	110	340	180	
18	11/16	16	14	10	14	9,8	7	10	9,8	7	300	160	340	180	
20	3/4	20	17,5	12,5	17	11,9	9	11,2	11,9	9	300	160	430	220	
22	7/8	23,6	21	15	21,2	14,8	10,6	15	14,8	10,6	340	180	430	220	
26	1	33,5	29,7	21,2	30	21	15	21,2	21	15	350	190	-	-	
32	1.1/4	50	44,1	31,5	45	31,5	22,5	31,5	31,5	22,5	400	200	-	-	
36	1.3/8	63	56	40	56	39,2	28	40	39,2	28	430	220	-	-	
40	1.9/16	80	70	50	71	49,7	35,5	50	49,7	35,5	460	250	-	-	
45	1.3/4	100	88,2	63	90	63	45	63	63,0	45	500	270	-	-	

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I componenti delle misure in grassetto sono normalmente a stock

⁽²⁾ a parità di portata esistono diverse grandezze di campanelle maggiorate; le misure indicate si riferiscono al tipo più comunemente usato, normalmente a stock - per certe misure sono necessarie maglie di giunzione intermedie