

Tiranti ad 1 - 2 - 3 - 4 bracci di fune tonda asolata

	<p>ad occhio con sicura 3613</p>	<p>ad occhio autobloccante 8012</p>	<p>girevole autobloccante 8020</p>
	<p>per fonderia 1900</p>	<p>ad " S " con sicura 8900/S</p>	<p>ad omega con perno ad occhio 2090</p>
	<p>diritto con perno ad occhio 2100</p>	<p>ad omega con perno di sicurezza 2130</p>	<p>diritto con perno di sicurezza 2150</p>

si possono costruire con qualsiasi componente d'estremità

* Norma di riferimento	UNI EN 1492-2
* Materiale	Bracci: funi tonde asolate in poliestere secondo la norma UNI EN 1492-2 Campanelle, giunzioni, ganci: acciaio legato grado 8 (T) secondo la norma UNI EN 1677 Grilli: acciaio ad alta resistenza grado 6 generalmente secondo la norma UNI EN 13889
* Coefficiente di sicurezza	Bracci 7 : 1 - campanelle e ganci 4 : 1 - grilli 6 : 1
* Finitura standard	Campanelle, giunzioni, ganci verniciati colore rosso Grilli: staffa zincata a caldo, perno zincato e verniciato colore blu
* Caratteristiche tecniche	Portata elevata, peso ed ingombro limitati
* Impieghi	Sollevamenti in genere in campo navale ed industriale
* Avvertenze	Consultare la parte tecnica della sezione " tiranti tessili " per approfondimenti ed avvertenze
* Note	I tipi ad 1 e 2 bracci possono essere forniti con campanella con dimensioni interne maggiorate art. 5688/M o 5690 - caratteristiche a richiesta

		Dati tecnici											
bracci colore	ad 1 braccio		a 2 bracci ⁽²⁾		a 3/4 bracci ⁽²⁾		misure in mm						
	portata t ⁽¹⁾	interno anello mm	portata t ^{(1) (2)}	interno anello mm	portata t ^{(1) (2)}	interno anello mm	luce ganci w					grilli	
							art. 3613	art. 8012	art. 8020	art. 1900	art. 8900/S	luce w	dia. perno d
Viola	1	110 x 60	1,4	110 x 60	2,1	135 x 75	29	34	34	62	75	16,5	11
Verde	2	110 x 60	2,8	145 x 80	4,2	180 x 100	29	34	34	62	108	21,5	16
Giallo	3	135 x 75	4,2	160 x 90	6,3	200 x 110	31	53	43	75	134	27	19
Grigio	4	145 x 80	5,6	180 x 100	8,4	200 x 110	33	61	52	87	-	31,5	22
Rosso	5	160 x 90	7	200 x 110	10,5	260 x 140	33	61	52	87	-	36,5	25
Marrone	6	180 x 100	8,4	200 x 110	12,6	260 x 140	44	64	62	99	-	36,5	25
Blu	8	180 x 100	11,2	250 x 140	16,8	340 x 180	44	64	62	99	-	43	28
Arancio	10	200 x 110	14	300 x 160	21	350 x 190	52	71	-	111	-	46,5	32
	12	250 x 140	16,8	340 x 180	25,2	350 x 190	52	71	-	111	-	51,5	35

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg ⁽²⁾ per angolo fra i bracci e la verticale β fra 0° e 45° (al vertice max. 90°)