

elettrotensili



Trapano-avvitatore a batteria BS 18 Li



- Dotazione standard:**
- mandrino autoserrante
 - 2 batterie Li-Power (18 V/1,3 Ah)
 - caricabatterie SC 60 Plus
 - valigetta in plastica

- luce di lavoro integrata
- batterie con indicatore autonomia residua

Caratteristiche tecniche

batteria	agli ioni di Litio
tensione della batteria	18 V
coppia max. (avvitamento morbido)	24 Nm
coppia max. (avvitamento duro)	48 Nm
coppia regolabile	0,8 - 5 Nm
diametro di foratura in acciaio	10 mm
diametro di foratura in legno	20 mm
n° giri a vuoto	0 - 450 / 0 - 1.650 /min
filettatura albero portamandrino	1/2" - 20 UNF
apertura mandrino	1 - 10 mm
peso (con batteria)	1,5 kg
codice	Z2985-02207

Trapano-avvitatore a percussione a batteria SB 18



- Dotazione standard:**
- mandrino autoserrante
 - gancio da cintura ambidestro ed alloggiamento inserti
 - 2 batterie Li-Power (18 V/2,0 Ah)
 - caricabatterie ASC 30-36 V "AIR COOLED"
 - valigetta in plastica

- trapano leggero e compatto, particolarmente corto e versatile
- luce di lavoro integrata
- batterie con indicatore autonomia residua

Caratteristiche tecniche

batteria	agli ioni di Litio
tensione della batteria	18 V
coppia max. (avvitamento morbido)	24 Nm
coppia max. (avvitamento duro)	48 Nm
coppia regolabile	0,5 - 4,5 Nm
diametro di foratura in acciaio e muratura	10 mm
diametro di foratura in legno	20 mm
n° giri a vuoto	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
filettatura albero portamandrino	1/2" - 20 UNF
apertura mandrino	1,5 - 13 mm
peso (con batteria)	1,4 kg
codice	Z2985-02245

Trapano-avvitatore a percussione a batteria SB 18 LTX BL impuls *brushless*



- Dotazione standard:**
- maniglia addizionale laterale
 - gancio da cintura ambidestro ed alloggiamento inserti
 - 2 batterie Li-Power (18 V/4,0 Ah)
 - caricabatterie ASC 30-36 V "AIR COOLED"
 - valigetta in plastica

- motore Brushless senza carboncini = meno manutenzione
- batterie con indicatore autonomia residua

Caratteristiche tecniche

batteria	agli ioni di Litio
tensione della batteria	18 V
coppia max. (avvitamento morbido)	44 Nm
Coppia max. (ad impulsi)	49 Nm
coppia max. (avvitamento duro)	90 Nm
coppia regolabile	0,8 - 20 Nm
diametro di foratura in acciaio	13 mm
diametro di foratura in legno	50 mm
n° giri a vuoto	0 - 600 / 0 - 2050 Nm
filettatura albero portamandrino	1/2" - 20 UNF
apertura mandrino	1,5 - 13 mm
peso (con batteria)	2 kg
codice	Z2985-02240